

新製品

2019年11月

KOSHIN

インバーター
GV-30iS

発電機

プロユースにお応えした高品質、正弦波 3.0kVAインバーター発電機が登場!



1. クラス最高の定格出力3.0kVA
2. 頑丈なフレームを搭載した軽量50kgボディ
3. 一点吊りフック、ハンドルで抜群の積載、移動性を発揮

本新製品情報に記載の商品情報は2019年7月20日現在のものです。商品の仕様は予告なく変更することがあります。

頑丈なのに軽くてコンパクト、移動もメンテナンスもラク!

積載に便利な一点吊りフック、 ハンドルを標準装備

- ・一点吊りフック



- ・横、縦方向積載可能ハンドル



セルモーター、 マルチメータを搭載

セルモータースイッチの保護ガード付き
発電機の出力目安、電圧がデジタルで表示
整備時期の目安になる積算時間計も装備



仕様

機	種	GV-30iS
定 格 周 波 数		50Hz/60Hz切替式
交 流	定 格 出 力	3.0kVA
	定 格 電 圧 / 電 流	100V / 30A
直 流	定 格 電 圧 / 電 流	12V / 8A
総 排 気 量		212cc
燃 料 タ ン ク 容 量		9.0L
使 用 燃 料		自動車用無鉛ガソリン
燃 料 残 量 計		あり
オ イ ル ア ラ ート		あり
連続運転可能時間※1		4.9～12.9時間
エンジンオイル容量		0.55L
エ ン ジ ン オ イ ル		エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)
始 動 方 式		セルスターター※2/リコイルスターター併用
バ ッ テ リ ー 型 式		YUASA YTX7L-BS
プ ラ グ		F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
交 流		合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
直 流		8Aまで(シガーソケット:1個)
騒 音 値 ※3		66～62dB(A)
本体寸法(W×D×H)		510×590×615mm
本 体 重 量		50kg
J A N		491770-651173
メーカー希望小売価格(税抜)		オープン

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時

※2 バッテリーがあがってセルスターターで始動できない場合でも、リコイルスターターにより始動でき、発電機使用中にバッテリーに充電できます。

※3 7m、定格負荷～1/4負荷

プロユースに耐える 頑丈なフレーム、 移動ハンドルを採用

鉄製底板で、エンジンマウントと
サイドフレームをしっかり構成連結



国土交通省 超低騒音型建設機械



世界160カ国で愛用されているトップブランド

KOSHIN

株式会社 **工進**

〒617-8511
京都府長岡京市神足上八ノ坪12番地
<http://www.koshin-ltd.co.jp>

※本新製品情報に記載の商品情報は2019年7月20日現在のものです。

商品の仕様は予告なく変更することがあります。

19-8 699026301