

ウッドチップー(竹粉碎仕様)

最大処理可能径 130 mm のウッドチップーKCM130DXに
Φ5 mmスクリーンを付属した竹粉碎仕様！

■ウッドチップー仕様表

型	式	KCM130DX[BP5]
本体寸法：長さ×幅×高さ (mm)		1,620×730×1,425
本 体 質 量 (kg)		360
エ ン ジ ン	燃料 (タンク容量) (L)	ガソリン (6.0)
	型式 (スタート方式)	三菱 GB400PE (リコイル付セルスタート)
	最 大 出 力 [kW(PS)]	9.5 (13.0)
走 行 部	走 行 方 式	クローラ自走式
	走 行 速 度 (km/h)	F1:1.2、F2:2.5 R1:1.4
	刃 数 (枚)	チップーナイフ2 シュレッダーナイフ8 受刃1
破 碎 部	処 理 可 能 径 (φmm)	最大 130
	処 理 能 力 ※1 (m ³ /h)	2.8 [120kg/h] ※2
	ホ ッ パ ー 口 径 (mm)	560 × 330
	送 り 方 式	油圧モーター方式
排 出 部	排 出 方 式	空気搬送 (スクリーン付)
	ス ク リ ー ン 穴 径 (mm)	長穴 20 × 40 [φ 5]
	排 出 口 高 さ (mm)	740
	ダ ク ト 回 転 角 度	—
	排 出 角 度	可変式

【メリット】

- ・チップー刃とシュレッダー刃の2段階破碎方式で、**均一なチップ**が得られます。
- ・送り装置は油圧モーター採用のため、**強い引き込み力と高い耐久性**を誇ります。
- ・小枝など負荷の少ない破碎は「**小枝モード**」で**省燃費運転を実現**。
- ・ダイヤル操作により、送り速度が調整可能です。**チップサイズを自在に調整**できます。



こんな現場で
大活躍！

造園業者、リサイクル業者、竹林保有農家

よりきめ細かなネットワークで地域に貢献。
各種最新鋭建設機械、器具等レンタルします。

 **太陽建機レンタル株式会社**

本社：静岡県静岡市駿河区大坪町2-26
TEL(054)-284-3111 FAX(054)-280-0078
<https://www.taiyokenki.co.jp>



太陽建機レンタル株式会社
ウェブサイト

お問い合わせ・ご用命は