

傾斜地・不整地等でも  
安定感バツグン!!

草刈機

# Bush Cutter George Jr. 草なぎ

- 仕様・塗装色等は改良により予告なく変更する事があります
- 掲載の画像はイメージで現物は多少異なる事があります

## CG102MC

最大出力/10PS  
刈幅/800mm  
刈高/0~100mm



## CG82M

最大出力/8PS  
刈幅/650mm  
刈高/0~80mm



※ 以下画像はCG102のイメージです



### 抜群の安定感

走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも安定した走行が可能です。



### ワイドな刈幅

歩行式草刈機としてはワイドな刈幅。その分作業時間の短縮、作業者の労力軽減にも繋がります。



### ハンマーナイフ

刈刃が縦に回転する方式で、背の高い草も粉碎できるので、後処理にかかる時間も短縮できます。

## CG82M



傾斜25度対応で  
作業効率アップ!!

## CG102MC



足回り強化で  
耐久性向上!!



### 刈高さ簡単調節

刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。



### 刈刃交換がピン1本でOK


刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。

- セル無
- 高寿命の台形刈刃
- 楽々手元操作のハンドル上下調節
- 座席シート(オプション)等



### 追従機構

追従式フレックス機構(アンジュレーション)で、地面の起伏に対して草刈後が凹凸の少ない滑らかな仕上がりに。



### さらに操作しやすく

サイドクラッチレバーを短くすることで握りやすくなりました。手の小さな方でも安心して操作できます。

- セル付
- 刈刃メンテナンススタンド付等

## 主要諸元

| ネーミング  |           | ブッシュカッタージョージJr.草なぎ                              |                         |                    |
|--------|-----------|---|-------------------------|--------------------|
| 型式     |           | CG82 M  | CG102 MC                |                    |
| タイプ    |           | 歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)                           |                         |                    |
| 機械寸法   | 全長        | 1800~1900mm                                     | 1800mm                  |                    |
|        | 全幅        | 805mm   | 1000mm                  |                    |
|        | 全高        | 870~1125mm                                      | 1050mm                  |                    |
| 最低地上高  |           | 130mm   | -                       |                    |
| クローラ   | 接地長       | 530mm   | 395mm                   |                    |
|        | 幅         | 180mm   | 150mm                   |                    |
|        | 中心距離      | 510mm   | 650mm                   |                    |
| エンジン   | 最大出力      | 5.8kW (8.0PS)                                   | 7.4kW (10.0PS)          |                    |
|        | 総排気量      | 296cm <sup>3</sup> (cc)                         | 296cm <sup>3</sup> (cc) |                    |
|        | 燃料・タンク容量  | 自動車用無鉛ガソリン・6ℓ                                   | 自動車用無鉛ガソリン・5.4ℓ         |                    |
|        | 始動方式      | リコイルスタータ  | セルフスタータ                 |                    |
| 機械質量   |           | 215kg   | 260kg                   |                    |
| 最小回転半径 |           | 1.125m  | -                       |                    |
| 走行性能   | 段数        | 前進3段/後進1段                                       | 前進3段/後進1段               |                    |
|        | 速度        | 前進  | 1.1・2.2・3.6km/h         | 1.07・2.08・4.32km/h |
|        |           | 後進  | 1.0km/h                 | 1.07km/h           |
| 刈刃     | 刈幅        | 650mm   | 800mm                   |                    |
|        | 刈高        | 0~80mm(フリー時) / 20.75.130.190.250.315mm(固定時[点検]) | 0~100mm                 |                    |
|        | 刈刃形式 / 枚数 | 台形刈刃 / 36枚                                      | 長方形刈刃 / 46枚             |                    |
| 登坂能力   |           | 25°   | 25°                     |                    |
| その他機能等 |           | ハンドル上下調節4段シート(オプション)                            | 傾斜計<br>刈刃交換スタンド装備       |                    |

※ 全長・全高はハンドル位置および刈高の設定により変わります。この仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

《 製造 》

**GANYCOM**

キャニコム

本社 / 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1  
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

グローバル・ヘッドワーク・オフィス(東京)/札幌事務所/東北センター/関東センター/  
関西センター/中・四国センター/九州センター/デザインの森 博多/D.C.LAB

《 販売 》

