

乗用草刈機 / 草刈作業車 / 太陽光専用 乗用草刈機

乗用草刈機



ハイマサオ

草刈坂へ行けば分かるさ
試してみたくなるまさおシリーズ!!



AWD **CMX2404Hcv**
2WD **CM2403Hcv**

AWD **CMX2202Ycv1**
2WD **CM2201Ycv1**

22 PS 975 mm 0-150 mm HST

動画

20 PS 975 mm 0-150 mm HST

動画



「スクリウドライブ」
刈刃駆動方式はシャフト駆動を採用。実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感できます。



「魅せられてアーン」
刈刃カバーは開閉式で刈刃交換もメンテナンスも非常に簡単に。

ネーミング		HeyMASAO			
型式		CMX2404	CM2403	CMX2202	CM2201
タイプ		AWD	2WD	AWD	2WD
機械寸法	全長	1947mm		1947mm	
	全幅	1020mm		1020mm	
	全高	910mm		910mm	
	最低地上高	130mm		130mm	
	ホイールベース トレッド	1300mm		1300mm	
タイヤ		前 860mm 後 800mm			
		前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR)			
エンジン	名称	HONDA GX690		YAMAHA EH65	
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1		15.0kW (20.3PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	688cm ³		653cm ³	
	燃料・タンク容量 始動方式	自動車用無鉛ガソリン・20L セルフスタータ		自動車用無鉛ガソリン・20L セルフスタータ	
機械質量	365kg	340kg	350kg	330kg	
作業能率	7300m ² /h ※2				
ブレーキ形式	内括式ブレーキ				
最小回転半径	1.8m				
走行性能	段数	HST (無段変速)			
	速度	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)		0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)	
登坂能力	25°	15°	25°	15°	
刈刃	刈幅	975mm		975mm	
	刈高	0~150mm (21段階)		0~150mm (21段階)	
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚		フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚	
その他機能等	上下調節ハンドル「LMSステアリング」&リクライニングスライドシート ヒップガード 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「エスカレーター-21」				

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高能率(計算値)