

事例 効果	根から枯らす除草作業 除草（NETIS登録工法）	苔などの付着物除去および害虫駆除 洗浄・除菌・駆除	除雪作業 除雪	外壁洗浄 洗浄・除菌
イメージ				
ポイント！	草は42℃以上の熱湯で死滅する！	熱に弱いコケや害虫の駆除に！	温水×高圧パワーで瞬時に溶かす！	黒カビの洗浄・除菌に！

事例 効果	バラスト接着剤の溶解 溶解・除草	換気装置・厨房機器の洗浄 洗浄・除菌・消臭	機械や仮設資材の洗浄 洗浄	太陽光パネルの洗浄・除草 洗浄・除菌・除草
イメージ				
ポイント！	ハツリ不要！熱湯で簡単分離！除草にも◎	こびりついた油の除去・除菌に！	油汚れは60℃以上の熱湯が効果的！	付着物除去で発電効率UP！足元の除草も！

軽油のみでOK
大型燃料タンクを採用
ボイラーと兼用の為、
軽油のみでOK

自吸方式に対応
外部タンクから自吸可能
湯水停止機能付

電源設備不要
高圧ポンプとボイラーをディーゼルエンジンのみで
駆動させるので、他の電源設備は一切不要！





仕様	
型式名	SEL-1325V-2
ボンプ	圧力MPa(kgf/cm²) 水量(L/min) 回転数(min⁻¹)
エンジン	名称 総排気量(cc) 定格出力 最大出力 始動方式 使用燃料 燃料タンク容量(L)
ボイラー	設定温度 出力(kcal/h) 寸法 長さ×幅×高さ(mm) 質量(kg)
	SEL-1325V-2 24.5(250) 13.3 1220 水冷4サイクルディーゼルエンジン 479 7.4kW(10.0PS)/2800min⁻¹ 9.3kW(12.7PS)/3600min⁻¹ セルスターター式 JIS2号軽油 37(ボイラーと共用) 30℃～150℃ 56000 1227×689×924 300.0

用意頂くのは“水”だけです♪

- ✓ 発電機不要 ☺
- ✓ 環境に優しい ☺

80℃まで最大圧力噴射
100℃以上でスチーム
洗浄も可能！



↑実演動画↑

最寄支店までお問い合わせください！

 **太陽建機レンタル**