

切株カッター SP-7000



① 切株の中心にカッターをセット



② バックホーを操作し、切削



③ 必要な深さまで掘り進め、完了



| 型 式 | SP-7000 | |
|----------|--------------|--------------|
| 外形寸法 mm | 270×284×1459 | 350×350×1459 |
| 質 量 kg | 163 | 172.5 |
| 切 削 径 mm | φ250 | φ350 |
| 部 品 番 号 | SC-250-2 | SC-350-2 |

■ 正転、逆転が可能！

■ ピン、ブッシュ交換により各メーカーのミニショベルに取り付け可能！



| | |
|--------------|----------------|
| 外形寸法 mm | 270×284×934 |
| 質 量 kg | 138 |
| 最大トルク N·m | 6878【圧力26MPa時】 |
| 瞬間最高圧力 MPa | 30 |
| 最大許容圧力 MPa | 26 |
| 使用圧力範囲 MPa | 8~26 |
| 最大許容油量 ℓ/min | 115 |
| 回 転 数 rpm | 61(115 ℓ/min時) |
| | 27(50 ℓ/min時) |
| 許 容 背 圧 MPa | 5.8 |

注) 取り付けベースマシーンにより別途ドレーン回路が必要な場合がありますので詳しくは、当社の各営業員にご相談ください。