

SUPERACE® WASHER

SER-1450-2

「SER-1450-2」紹介動画



左記QRコードを
スマートフォンや
タブレット端末の
バーコードリーダーで
読み取ってください。

安心の国内製造

消耗品などの部品供給も安心

小型で軽量な超高压タイプ

軽量コンパクトなガソリンエンジンで
50MPa(510kgf/cm²)を実現

多彩な安全装置を搭載

渴水停止装置をはじめ
循環水温度上昇停止装置を標準装備

1点吊りフック

移動・運搬に便利な、
1点吊りフックを装備

スローダウン装置

アイドリング時の騒音を抑え、
更に燃費も向上

925mm

780mm

840mm

渴水停止装置

空運転による高圧ポンプの
焼付きを未然に防止

大型4輪タイヤ

4輪仕様だから
悪路の移動も容易

水温センサー

循環水温が上昇した際、
エンジンを完全停止。
トラブルを未然に防止

仕様

型式名	SER-1450-2
コードNo.	0393E1
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²) 水量(L/min) 回転数(min ⁻¹)
	50(510) 15 1655
エンジン	名称 総排気量(cc) 定格出力 最大出力 始動方式 使用燃料 燃料タンク容量(L)
	空冷4サイクルガソリンエンジン 688 13.0kW(17.7PS)/3600min ⁻¹ 16.5kW(22.4PS)/3600min ⁻¹ セルスターター式 無鉛レギュラーガソリン 約12.8
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	840×780×925
質量(kg)	152

※SER-1450-2は水道直結仕様となります。

標準付属品

噴射ガンASY 50MPa 800-RL57赤*
噴口直射1/4MCMPφ1.2Sa-S303
高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン
給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m
防災面 リケンFH2C
ニトリル手袋 L PPM-6630

オプション

コードNo./扇形ノズル	噴口扇形ブッシング付1/4 025 50MPaセラミック*
コードNo./付替えカブラー	付替用クイックカブラーAR-9 3/8 50MPa

OPTION

トルネードノズルASY

※取付ニップル付き



■広範囲を効率よく洗浄できます。
■アルミダイキャストなどの型洗浄、
バリ取りなどに効果的。

コードNo.
04Z10310

ラインチェックバルブ

アダプター仕様▶



■高圧ホース延長時に、アンローダー
バルブを保護します。

アダプター仕様 カブラー仕様
コードNo. 04Z106013 04Z106012

カブラ仕様▶

付属品

▼直射ノズル噴射ガン(グリップハンドル付)



▲ 高圧ホース 20m

▲ 給水ホースセット
(ワンタッチ蛇口付)

◀ 防災面

◀ 作業用
手袋

船舶修繕



仮設資材の洗浄



コンクリートの剥離

お問合せ先

太陽建機レンタル株式会社