



仕様		仕様
形式・製品名	KE-T131A形・バイオ式自己完結型トイレット	消化槽
製品分類	電熱装置・電動力応用機械器具	・便器 : 非水洗形和式便器 (陶器製)
電源	AC100V 50/60Hz	・消化槽容量 : 200リットル
許容電源電圧変動範囲	AC100V±10V	・バイオチップ充填量 : 120リットル
最大運転電流	12.5A (電熱装置定格消費電力1250W)	処理方式・処理能力
接地	D種接地	・微生物による分解方式
漏電遮断器	15mA-0.1SEC、過電流保護付 (2E、15A-AC100V)	・処理能力 (at周囲温度20℃) 使用回数で420回/週かつ70回/日
電源コード	平行プラグ付コード (長さ6.5m)、アース線付	運転方式
外形寸法	W1026XD1550XH2620mm	・PLC制御による自動運転
製品質量	450Kg (バイオチップ充填時)	運転音
設置環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置区分 : 屋外用</li> <li>・周囲温度 : -5~+35℃</li> <li>・周囲湿度 : 40~80%RH</li> <li>・雰囲気 : 引火性ガス、腐食性ガス、著しい塵埃がないこと 近くに可燃物がないこと</li> </ul>	照明灯・表示灯
外郭の構造・主材質	屋外用防滴構造 (非密閉形)、SUS304同等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・室内照明灯 : LED電球50W相当 (人体検出時自動点灯)</li> <li>・使用禁止灯 (赤) <ul style="list-style-type: none"> <li>点灯 : トイレ処理能力オーバー</li> <li>点滅 : 機械トラブル</li> </ul> </li> <li>・状態表示灯 (表示パネル) <ul style="list-style-type: none"> <li>POWER (緑) : 電源表示</li> <li>状態表示1 (赤・橙) <ul style="list-style-type: none"> <li>運転状態と機械トラブルの内容を</li> </ul> </li> <li>状態表示2 (赤・橙) <ul style="list-style-type: none"> <li>点灯・点滅で表示</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・水分補給ランプ (赤) <ul style="list-style-type: none"> <li>水分補給を点滅で表示</li> </ul> </li> </ul>
		付属品
		ステップ (1)、ドアキー (2)

仕様		仕様
形式・製品名	KE-T131A形・バイオ式自己完結型トイレット	消化槽
製品分類	電熱装置・電動力応用機械器具	・便器 : 非水洗形和式便器 (陶器製)
電源	AC100V 50/60Hz	・消化槽容量 : 200リットル
許容電源電圧変動範囲	AC100V±10V	・バイオチップ充填量 : 120リットル
最大運転電流	12.5A (電熱装置定格消費電力1250W)	処理方式・処理能力
接地	D種接地	・微生物による分解方式
漏電遮断器	15mA-0.1SEC、過電流保護付 (2E、15A-AC100V)	・処理能力 (at周囲温度20℃) 使用回数で420回/週かつ70回/日
電源コード	平行プラグ付コード (長さ6.5m)、アース線付	運転方式
外形寸法	W1026XD1550XH2620mm	・PLC制御による自動運転
製品質量	450Kg (バイオチップ充填時)	運転音
設置環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置区分 : 屋外用</li> <li>・周囲温度 : -5~+35℃</li> <li>・周囲湿度 : 40~80%RH</li> <li>・雰囲気 : 引火性ガス、腐食性ガス、著しい塵埃がないこと 近くに可燃物がないこと</li> </ul>	照明灯・表示灯
外郭の構造・主材質	屋外用防滴構造 (非密閉形)、SUS304同等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・室内照明灯 : LED電球50W相当 (人体検出時自動点灯)</li> <li>・使用禁止灯 (赤) <ul style="list-style-type: none"> <li>点灯 : トイレ処理能力オーバー</li> <li>点滅 : 機械トラブル</li> </ul> </li> <li>・状態表示灯 (表示パネル) <ul style="list-style-type: none"> <li>POWER (緑) : 電源表示</li> <li>状態表示1 (赤・橙) <ul style="list-style-type: none"> <li>運転状態と機械トラブルの内容を</li> </ul> </li> <li>状態表示2 (赤・橙) <ul style="list-style-type: none"> <li>点灯・点滅で表示</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・水分補給ランプ (赤) <ul style="list-style-type: none"> <li>水分補給を点滅で表示</li> </ul> </li> </ul>
		付属品
		ステップ (1)、ドアキー (2)



2016.07.04	柳澤	手塚	仕様変更、仕様表記変更	材質	員数	図名	バイオトイレ仕様図
2012.05.21	藤内	手塚	仕様欄修正	処理	尺度	1/10	機名
2010.04.01	藤内	武田	形状修正、仕様追記	承認	検図	設計	製図
図訂	年月日	担当	承認	武田	依田	滝沢	滝沢
							作成
							2007年 10月 29日
							組図
							図番
							WXS-M0000 (1/2)
							図数
							03

