

仕様書No G U - 5 0 8 5

三面図No 6 0 0 - 0 9 2 2 2

6 0 0 - 0 9 0 5 9

S	K	1	2	6	型
高	所	作	業		車
仕		様			書

株式会社アイチコーポレーション

技 術 部

承 認	検 印	作 成

平成 9 年 6 月 3 日

目 次

1. 概 要	1
2. 架 装 型 式 名 称	1
3. 主 要 諸 元	1
4. 特 別 仕 様	2
5. 特 長	3
6. 主 要 構 造	4
7. 車 両 主 要 諸 元	9
8. 付 図 ・ 付 表	1 1
9. 三 面 図	卷末

1. 概 要

本車両は、建築・メンテナンス等の省力化・合理化及び安全性の向上に大きく役立つ高所作業車です。

また、製作にあたっては「高所作業車構造規格」に準拠しております。

2. 架 装 型 式 名 称

型 式	SK-126型
名 称	高所作業車

3. 主 要 諸 元

◆バスケット最大地上高	12.5 m
◆積 載 荷 重	200kgf 又は2名
◆バスケット 内 寸 法 首 振 り 角 度	1.0×0.7×0.9m(幅×奥行×高さ) 左100°～右100°
◆ブ ー ム ブ ー ム 長 さ 伸 縮 ス ト ロ ー ク 起 伏 角 度 起 伏 速 度 伸 縮 速 度	4.71～10.75 m 6.04 m -15°～80° 上 30sec/str 下 30sec/str 伸 30sec/str 縮 25sec/str
◆旋 回 装 置 旋 回 角 度 旋 回 速 度	360° 全旋回 1.0 rpm
◆ア ウ ト リ ガ 張 幅 アウトリガストローク ジャッキストローク	1710～3350 mm 820 mm 500 mm

4. 特 別 仕 様

御要望により次のものを別費用で取り付け出来ます。

ア ウ ト リ ガ 点 滅 灯	アウトリガボックス上面4ヶ所に黄色ランプを取り付けられます。
電 源 コ ン セ ン ト	外部電源利用によりバスケット部から100V電源が取り出せます。
上 部 作 業 灯	作業灯をバスケット部に取り付けられます。
省エネ対応型エンジン 始動・停止装置	作業時にエンジンを停止させるとキャビン内の不必要な電源もOFFし、車両バッテリーを保護します。
ア ー ス リ ー ル	手動巻取式アースリール(透明被覆電線8mm ² ×10m)を車両後部左側に取り付けられます。
旋 回 レ ー ス カ バ ー	旋回ベアリング部にカバーが取り付けられます。
上 部 油 圧 取 出 口	油圧取出口をバスケット部に取り付けられます。
電動100kgfウインチ	つり上げ荷重100kgfの電動ウインチを上部操作部に取り付けられます。
工 具 箱	工具・機材収納用の工具箱を車両左右に取り付けられます。

5. 特 長

◆高 機 動 性

2. 75～3トンクラスの車両に架装すると共に、広角度の首振りを行なって走行する為全長が短く機動性が向上します。

◆広角度のバスケット電動式首振り機構

バスケットは首振り機構により作業対象物への回り込みが容易に行えます。
電動モータの採用により常に滑らかでスムーズな首振作動が行えます。

◆アウトリガ張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置（AMCS）

アウトリガの張幅を最小～最大の4段階に検出し、前後左右の張幅に応じた作業範囲にブーム作動を規制し車両の転倒を防止します。

また、前後左右独立型の為、市街地等に於いても各アウトリガの張幅に応じた作業範囲の確保が可能です。

◆ジャッキインターロック装置

ジャッキ非接地時には、ブーム操作を規制し、ジャッキの張り忘れによる車両の転倒を防止します。

◆ブームインターロック装置

ブームがブームレストより上がった状態では間違ってジャッキ操作されても、ジャッキ作動はせず車両の転倒を防止します。

◆起伏・旋回速度規制装置

ブーム伸縮量、作業半径に応じてブームの作動速度を自動的に変化させ、オペレーターの安全を確保します。

◆オートアクセル

エンジン回転がブーム操作レバー又は操作スイッチを入れるとブーム作動の必要に応じて自動的に上がり、ブーム作動速度切替ができます。

◆給油間違い防止カバー

作動油給油口の上面にはカバーを取り付け、軽油の給油間違いを防止します。

◆キャビン・ブーム干渉防止装置

ブームがキャビン又はジャッキに近づくと、ブームの起伏・旋回を自動的に停止させ破損を防止します。

6. 主 要 構 造

◆動力源及び駆動方式

走行用エンジンよりサイドP. T. O. を介する
全油圧駆動方式

◆バ ス ケ ッ ト

構 造

構造用鋼管溶接構造

平 衡 装 置

バランスシリンダによる強制平衡式

首 振 り 装 置

電動モータ＋ウォームギヤ式

◆ブ ー ム

構 造

構造用鋼板箱形断面溶接構造

起 伏 方 式

油圧シリンダ直押式

伸 縮 方 式

3段同時伸縮方式（油圧シリンダ及びワイヤ
ロープ方式）

◆旋 回 装 置

構 造

構造用鋼板溶接構造

駆 動 方 式

プランジャモータ駆動 ウォーム歯車減速式

旋 回 方 式

ボールベアリング式

旋 回 体 送 油 装 置

スイベルジョイント方式（旋回体中心部）

旋 回 体 送 電 装 置

スリップリング方式 （ 〃 ）

◆ア ウ ト リ ガ

構 造

構造用鋼板箱形断面溶接構造H型

◆サ ブ フ レ ー ム

構 造

構造用鋼板溶接構造

前後にアウトリガ装備

◆上部操作装置

操作位置

バスケット部

操作方式

油圧バルブ電磁比例方式

レバー類

伸縮レバー

旋回レバー

起伏レバー

スイッチ類

首振スイッチ

アクセルスイッチ

非常用ポンプスイッチ

エンジン始動スイッチ

停止スイッチ

干渉防止解除スイッチ

ランプ類

作業範囲規制表示ランプ

◆P.T.O. 操作装置

操作位置

車両運転席内

操作方式

レバー式メインスイッチ連動形

◆アウトリガ操作装置

操作位置

車体後部

操作方式

油圧バルブ手動方式

レバー類

主切換レバー

ジャッキ・アウトリガ切換レバー

◆アクセル操作装置

操作位置

バスケット部及び旋回台部

操作方式

電動モータによる自動アクセル方式

◆下部操作装置

操作位置
操作方式
レバー類
スイッチ類

旋回台部
油圧バルブ電気スイッチ制御方式
バスケット傾斜調整用レバー
伸縮スイッチ
旋回スイッチ
起伏スイッチ
非常用ポンプスイッチ
下部優先スイッチ
アクセルスイッチ
エンジン始動スイッチ
停止スイッチ
始業前点検スイッチ
干渉防止解除スイッチ
作業範囲規制表示ランプ

ランプ類

◆油圧装置

常用油圧
油圧ポンプ
形式
操作弁
形式
アウトリガ

175 kgf/cm²

歯車式

主操作
油圧モータ（旋回）

スプール式、主切換弁スプリングセンタ方式
ジャッキ・アウトリガ切換弁デテント方式
スプール電磁比例制御方式

形式

プランジャ式

起伏シリンダ

複動ピストン式

形式

伸縮シリンダ

複動ピストン式

形式

作動油

ISOグレード 22相当

オイルリザーバ油量

55 l

◆安全装置

油圧系安全装置

油圧安全弁（リリーフバルブ）……………油圧回路異常昇圧防止

ジャッキ伸縮安全装置

（パイロットチェックバルブ）……………ホース破損時転倒防止

ブーム起伏安全装置

（ホールディングバルブ）……………ホース破損時ブーム保持

ブーム伸縮安全装置

（ホールディングバルブ）……………ホース破損時ブーム保持

バスケット平衡安全装置

（パイロットチェックバルブ）……………ホース破損時バスケット水平保持

停止スイッチ

操作位置

上部操作装置及び下部操作装置

操作方式

押しボタンスイッチ方式

制御方式

エンジン停止及び油圧バイパス方式

フートペダル

操作位置

バスケット部床面

制御方式

操作電源遮断方式

作業範囲規制装置

制御方式

電気制御による油圧バイパス方式により停止

制御内容

アウトリガ張出幅（最小～最大，4段階）に応じた作業範囲に規制

表示機能

作業範囲規制時を表示（ランプ点灯）

自己診断機能……異常時ランプ点滅

バスケット本体の上部周囲に取り付け

手摺ガード

レバーガード

取付位置

上部操作装置部

安全帯用ロープ掛け

取付位置

バスケット・ブラケット部 2ヶ所

非常用ポンプ

用途

メインポンプ作動不能時の緊急降下用

機構

車両バッテリーによる電動モータ直結油圧ポンプ
駆動方式

ジャッキインターロック

電気制御による油圧バイパス方式によりジャッキの張り忘れ防止

ブームインターロック

電気制御による油圧バイパス方式によりブームの格納忘れ防止

◆そ の 他 装 置

ル ー フ ス テ ッ プ

取 付 位 置 キャビン上部

水 準 器

取 付 位 置 車体後部

◆標 準 付 属 品 表 1 による

◆作 業 範 囲 図 図 1， 2 による

※ 指示なき許容差は弊社社内規格による

7. 車 両 主 要 諸 元

車 名 ・ 型 式	いすゞ KC-NKR 6 6 E 2 N	
寸 法		
長 さ	5 5 5 0	mm
幅	1 8 8 0	mm
高 さ	3 0 9 0	mm
軸 距	2 4 6 0	mm
最 小 回 転 半 径	5 5 0 0	mm
重 量		
車 両 重 量	5 7 3 0	kgf
乗 車 定 員	3	名
最 大 積 載 量	0	kgf
車 両 総 重 量	5 8 9 5	kgf
原 動 機		
型 式	4 H F 1	
最 高 出 力	1 3 0 / 3 2 0 0	PS/rpm
最 大 ト ル ク	3 1 / 1 8 0 0	kgf-m/rpm
総 排 気 量	4 . 3 3 4	1
バ ッ テ リ		
電 圧	2 4	V

車 名 ・ 型 式	三菱 KC－FE 5 6 7 B 6 K		
寸 法			
長 さ	5 5 5 0		mm
幅	1 8 8 0		mm
高 さ	3 1 4 0		mm
軸 距	2 5 0 0		mm
最 小 回 転 半 径	5 1 0 0		mm
重 量			
車 両 重 量	5 7 1 0		kgf
乗 車 定 員	3		名
最 大 積 載 量	0		kgf
車 両 総 重 量	5 8 7 5		kgf
原 動 機			
型 式	4 D 3 3		
最 高 出 力	1 3 0／3 2 0 0		PS/rpm
最 大 ト ル ク	3 1／1 8 0 0		kgf-m/rpm
総 排 気 量	4. 2 1 4		l
バ ッ テ リ			
電 圧	2 4		V

8. 付 図 ・ 付 表

図 1	作業範囲図（標準車）
図 2	作業範囲図（ウインチ仕様車）
表 1	標準付属品
6 0 0－0 9 2 2 2	三面図（K C－N K R 6 6 E 2 N）
6 0 0－0 9 0 5 9	三面図（K C－F E 5 6 7 B 6 K）

表1 標準付属品

品名	個数	備考
ジャッキベース	4	
タイヤ輪止め	4	