



# TYNS KENKI SENTAL MANUAL

エンジンカッター	Р194
コンクリートカッター	P195
インターロッキングカッター	P195
セノコ	P196
電動カッター	P196
高速カッター	Р197
ブグソー	Р197
セーバソー	P198
ポータブルバンドソー	P198
ミゾキリカッター	P199
· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P199
· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	P199

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

i-Construction

レンタカー

高所作業車 作業台

掘削機・アタッチメント 林業機械

> ブル・ショベル 不整地運搬車

転圧機械

揚重·荷役 物流機械

発電機・トランス コードリール

溶接機

コンプレッサー エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート 打設関連機器 研削·研磨·剥離

破壊機器

締め付け工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全

緑地管理機器 照明機器

保安用品

測定機器

季節商品 空調機器

その他

特殊機械

サービス

約款・セーフティ

免許・資格 関連法規

機械の豆知識

拠点案内

194

## エンジンカッター

ECLD7412S (集塵機構付)

切断時のホコリを自吸する

集塵機構付きのエンジン

カッターです。

コンクリート製品や各種鋼材の切断に使用します。



切断姿勢に合わせてガードが追従する可動ガード

を搭載。切断時のホコリを自吸する集塵機構

付き。集塵性能はそのままで12"・14"ブレードが



ECD7414S (12"·14"ブレード兼用·集塵機構付) TS440 (クイックブレーキ機能付)

> 切断作業中にキックバックが発生したとき、 瞬時にブレードの回転を止めるクイック ブレーキ機能を搭載しています。

商品コー	ド	EC	EC	EC
メーカ・	_	やまびこ	スチール	やまびこ
型 5	芯	ECL7412S	TS410	ECLD7412S
ブレード寸法	mm/in	320/12	300/12	320/12
最大切込深さ	mm	110	100	130
燃料混合方式		分離潤滑式	混合潤滑式	分離潤滑式
燃料		ガソリン	混合ガソリン(50:1)	ガソリン
燃料タンク容量	mL	640	710	640
潤滑油タンク容量	mL	410	-	410
機体全長	mm	605	675	744
質量	kg	10.2	9.5	13.1
その他仕様		-	-	集塵機構付

装着可能です。

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

商品コード		ECL	ECCB	ECLSJ
メーカー		スチール	スチール	やまびこ
型式		TS420	TS440	ECD7414S
ブレード寸法	mm/in	350/14	350/14	12、14
最大切込深さ	mm	125	116	150
燃料混合方式		混合潤滑式	混合潤滑式	混合潤滑式
燃料		混合ガソリン(50:1)	混合ガソリン(50:1)	混合ガソリン(50:1)
燃料タンク容量	mL	710	710	700
機体全長	mm	725	725	754
質量	kg	9.6	11.1	12.6
その他仕様		-	クイックブレーキ機能付	12"・14"ブレード兼用、集塵機構付

※各種刃はオプション(別売)となっております。 ※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

#### ■販売品



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域に よって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っております が、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

# コンクリートカッター

コンクリート・アスファルト路面の切断に使用します。



ダイヤモンドプレート

■販売品

商			сстѕ	CCTJ	CCTJ	CCTJ
ж	- カー		エクセン	エクセン	エクセン	明和製作所
型	土 式		ERC12CC	ERC14DC	ERC18DSC	HC140
ブレード寸法		mm	256~306	256~356	256-469	254~356
プレードリム		インチ	10~12	10~14	10~18	10~14
最大切断深さ	大切断深さ mm		80~105	70~120	70~175	70~120
走行方式			手押し式	手押し半自走	手押し半自走	手押し半自走
水タンク容量		L	15	50	50	45
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		L	3.1	3.1	5.3	5.3
	全長	mm	745	950	1,000	1,840
寸法	全幅	mm	425	515	515	540
	全高	mm	665	840	840	955
質量		kg	51.5	131	149	132

※各種刃はオプション(別売)となっております。

## インターロッキングカッター

インターロッキングブロック、コンクリート平板、 石材等の切断に最適です。

商品口	- K	ILBC	
× - 7	<del>-</del>		ユニテック
型式			BC-330M
	長さ	mm	330
切断可能ブロック	厚さ	mm	10~120
	全長	mm	530
寸法	全幅	mm	250
	全高	mm	940
質量		kg	41

が、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域に よって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っております i-Construction

レンタカー

高所作業車 作業台

掘削機・アタッチメント 林業機械

ブル・ショベル 不整地運搬車

舗装 転圧機械

揚重·荷役

物流機械

発電機・トランス

コードリール 溶接機

コンプレッサー エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート 打設関連機器

研削·研磨·剥離 破壊機器

締め付け工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全 緑地管理機器

照明機器

保安用品

測定機器

季節商品 空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ

サービス

免許・資格 関連法規

機械の豆知識

拠点案内

195

i-Construction

レンタカー

高所作業車 作業台 掘削機・アタッチメント

林業機械ブル・ショベル

不整地運搬車 舗装 転圧機械

揚重·荷役 物流機械

発電機・トランス コードリール

溶接機

コンプレッサー エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート 打設関連機器 研削・研磨・剥離

破壊機器

穴あけ 締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全 緑地管理機器

照明機器

保安用品

測定機器季節商品

空調機器

特殊機械

約款・セーフティ サービス 免許・資格

機械の豆知識

拠点案内

関連法規

丸ノコ

木材・石膏ボードなどの切断に使用されます。 充電式は軽快な取り回しが可能です。

	a – K		MARU	MARUS
× -	カー		マキタ	マキタ
型	型  式			KS5000FX
最大切込深さ	90°	mm	68	39
取入切心床已	45°	mm	46	25.5
傾斜切断		度	0~45	-
回転数		回転/分	4,700	7,000
電源		V	単相100	単相100
電流		Α	12	11
消費電力		W	1,140	1,050
機体全長		mm	288	267
質量		kg	3.2	2.6

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※丸のこを使用した作業に従事する方は「丸のこ等取扱作業従事者安全教育」の 受講が推奨されております。

#### ■充電式

商品:	1 – K		BMARU			
× -	- カ ー		マキタ			
型式			KS521DRF			
最大切込深さ	று. ு		37			
取入切心体で	45°	mm	25			
回転数		回転/分	4,300			
電源			14.4V-3.0Ah (BL1430B)			
機体全長 mm			330			
質量		kg	2.7			

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※丸のこを使用した作業に従事する方は「丸のこ等取扱作業従事者安全教育」の 受講が推奨されております。





## 電動カッター

コンクリート製品・ヒューム管・鋳鉄管・塩ビパイプなどの切断に使用されます。

商品コ-		DCC	DCC12SJ
メーカ	_	マキタ	やまびこジャパン
型	式	4112SP	MCD305-CD
最大切込深さ	mm	100	122
回転数	回転/分	3,500	3,600
電源	V	単相100	単相100
電流	Α	15	15
消費電力	W	1,430	1,400
機体全長	mm	632	735
質量	kg	8.8	11

※各種刃はオプション(別売)となっております。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

# 高速カッター

鉄や塩ビのパイプ材・各種鋼材・サイディングボードの 切断に使用されます。

	商品コー	НС	НС		
	メーカ	_		マキタ	ハイコーキ
	型	式		2414B	CC14SF
	丸パイプ	90°時	mm	115	120
最大切込深さ	メレハイン	45°時	mm	115	100
取入别心床で	A	90°時	mm	122	130
	角パイプ	45°時	mm	106	100
回転数			回転/分	3,800	3,800
電源			V	単相100	単相100
電流			Α	15	15
消費電力			W	1,430	1,450
		全長	mm	500	468
寸法		全幅	mm	280	268
全高			mm	600	603
質量			kg	16.3	16

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

# ジグソー

木材・軟鋼板・アルミ板・プラスチックなどの 直線・曲線・切り抜き作業に使用されます。

ř	商品コード		JGS
ر	( - カ -		マキタ
西	型 式		4350FCT
	木材	mm	135
切断能力	軟鋼板	mm	10
	アルミ板	mm	20
傾斜切断		度	左右 0~45
ストローク数	ストローク数		800~2,800
ストローク		mm	26
電源		V	単相100
電流		Α	7.6
消費電力		W	720
機体全長		mm	236
質量		kg	2.5

が、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域に

よって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っております

※各種刃はオプション(別売)となっております。



i-Construction

高所作業車

作業台

林業機械

掘削機・アタッチメント

ブル・ショベル 不整地運搬車

舗装

転圧機械 揚重·荷役

物流機械

発電機・トランス コードリール

溶接機

コンプレッサー エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート 打設関連機器

研削·研磨·剥離 破壊機器

穴あけ 締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全 緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量 測定機器

季節商品

4350FCT

空調機器

特殊機械

約款・セーフティ

サービス

関連法規

拠点案内

機械の豆知識

40

197

196

i-Construction

レンタカー

高所作業車 作業台 掘削機・アタッチメント

林業機械

ブル・ショベル 不整地運搬車

> 舗装 転圧機械

揚重·荷役 物流機械

発電機・トランス コードリール

溶接機

コンプレッサー エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート 打設関連機器 研削·研磨·剥離

破壊機器

締め付け工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全 緑地管理機器

照明機器

保安用品

測定機器 季節商品

空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ サービス

免許・資格 関連法規

機械の豆知識


拠点案内

198

#### セーバソー

木材・軟鋼板・アルミ板・プラスチックなどの 直線・曲線・切り抜き作業に使用されます。

マキタ
JR3070CT
130
120
0~2,800
32
単相100
15
1,430
485
4.4



#### ■充電式

商品コード			BSBS		
×	ーカー		マキタ		
型	型式		JR187D		
切断能力	パイプ mm		パイプ		130
A) R) HE /J	が断能力 木材 mm		255		
ストローク数	ストローク数 回転/分		低速:0~2,800 高速:0~3,000		
ストローク	ストローク mm		ストローク mm 32		32
電源			18V-6.0Ah (BL1860B)		
機体全長 mm		機体全長 mm 439			
質量		kg	3.7		

※各種刃はオプション(別売)となっております。

# ポータブルバンドソー

パイプ切断や軽天などの鋼材切断に使用されます。

商品コード			RBS	RBS
メーカー			マキタ	ハイコーキ
型 式			2107F	CB12VA2
切断能力(90°)	丸	mm	120	120
	角	mm	120×120	120×120
ノコ刃	長×幅×厚	mm	1,140×13×0.5	1,130×12.5×0.5
	周速	m/s	高速:1.6 低速:0.8	高速:1.3 低速:0.4
電源		V	単相100	単相100
電流 A		Α	7.5	3.5
消費電力		W	710	340
寸法	全長	mm	508	495
	全幅	mm	188	135
	全高	mm	256	259
質量 kg		kg	6.3	6.4
	/=			

※各種刃はオプション(別売)となっております。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域に よって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っております が、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

### ミゾキリカッター


敷居や鴨居等の各種溝加工に使用されます。

充電式全ネジカッター

メーカー

吊りボルトなどの全ネジを簡単に切断する工具です。

商品コード			MIZO	
メーカー			マキタ	
	型  式		3803ASP	
切削幅	三面仕上カッタ	mm	3~36(1分~1寸2分)	
	普通カッタ	mm	2.4~36(8厘~1寸2分)	
	胴ブチカッタ	mm	39(1寸3分)/42(1寸4分)/ 46(1寸5分)	
	三面仕上カッタ	mm	31	
最大切削深さ	普通カッタ	mm	31	
	胴ブチカッタ	mm	25.5	
回転数		回転/分	9,000	
電源		V	単相100	
電流		Α	15	
消費電力		W	1,430	
機体全長		mm	410	
質量		kg	6.8	



CL14DSL

ハイコーキ

CL18DSL

W3/8, W5/16, M6, M8, M10

36V-2.5Ah/18V-5.0Ah (BSL36A18X)

高所作業車 作業台

> 掘削機・アタッチメント 林業機械

i-Construction

レンタカー

ブル・ショベル 不整地運搬車

舗装 転圧機械

物流機械

揚重·荷役

発電機・トランス コードリール

溶接機

コンプレッサー エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート 打設関連機器

研削·研磨·剥離 破壊機器

締め付け工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全 緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量 測定機器

季節商品 空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ サービス

免許・資格

関連法規

機械の豆知識

拠点案内

199







#### 全ねじ切断能力 ストローク数 電源 機体全長 質量

# 充電式マルチツール

軟鋼

ステンレス

(回/分)

mm

豊富な先端工具で様々な作業を1台でこなします。

商品コード		вмт
メーカー		マキタ
型式		TM51D
振動数	回/分	6,000~20,000
振動角度	度	左右1.6 (計3.2)
電源		6.0Ah-18V (BSL1860)
機体全長	mm	340
質量	kg	2.2

ハイコーキ

CL14DSL

W3/8, W5/16, M6, M8, M10

W3/8

6.0Ah-14.4V (BSL1460)

277



ハイコーキ

CL18DSAL

36V-2.5Ah/18V-5.0Ah (BSL36A18X)

312

W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域に よって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っております が、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。