

## インパクトレンチ

- ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に使用します。
- 鉄骨建方、機械・器具の組立て・据え付け、タイヤ交換などに適します。



| 機 械 名   |       |    | インパクトレンチ(100V) |         |           | インパクトレンチ(充電式)                 |                               |                               |                               |
|---------|-------|----|----------------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 型 式     |       |    | 6906           | TW0350  | JPATW1000 | TW152DRFX                     | TW280DRMX                     | TW450DRFX                     | TW1001DRGX                    |
| メ ー カ ー |       |    | マキタ            | マキタ     | マキタ       | マキタ                           | マキタ                           | マキタ                           | マキタ                           |
| 締付能力    | 普通ボルト | mm | M16~M22        | M12~M22 | M22~M30   | M8~M14                        | M8~M14                        | M10~M20                       | M12~M30                       |
|         | 高力ボルト | mm | M16~M20        | M12~M16 | M22~M24   | M6~M12                        | M6~M12                        | M10~M16                       | M10~M22                       |
| 回転数     | 回転/分  |    | 1,700          | 2,000   | 1,400     | 0~2,300                       | 0~2,300                       | 0~2,800                       | 0~1,800                       |
| 打撃数     | 回/分   |    | 1,600          | 2,000   | 1,500     | 0~3,000                       | 0~3,000                       | 0~3,500                       | 0~2,200                       |
| 電源      | V     |    | 単相100          | 単相100   | 単相100     | リチウムイオン<br>バッテリー<br>3.0Ah-12V | リチウムイオン<br>バッテリー<br>3.0Ah-12V | リチウムイオン<br>バッテリー<br>4.0Ah-12V | リチウムイオン<br>バッテリー<br>6.0Ah-12V |
| 電流      | A     |    | 11             | 4.2     | 15        |                               |                               |                               |                               |
| 消費電力    | W     |    | 1,050          | 400     | 1,300     |                               |                               |                               |                               |
| 機体全長    | mm    |    | 325            | 283     | 375       | 176                           | 176                           | 146                           | 229                           |
| 角ドライブ寸法 | mm    |    | 19             | 12.7    | 25.4      | 12.7                          | 12.7                          | 12.7                          | 19                            |
| 質量      | kg    |    | 5              | 2.9     | 8.4       | 1.6                           | 1.6                           | 3.4                           | 3.7                           |

※ソケット等の先端工具はオプション(別販売)となっております。

## シャーレンチ

- シャーボルトの締め付け作業に使用します。
- 締め付けに熟練を要せず素早く確実に作業できます。
- 締め付け時にボルトの共回りがありません。



| 機 械 名   |      | シャーレンチ  |             |             |                                 |       |                                 |       |                           |
|---------|------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------|
| 型 式     |      | 6920NB  | 6922NB      | GM221AT     | 6924KH(1次締め)                    |       | 6924N                           |       | GKS251(1次締め)              |
| メ ー カ ー |      | マキタ     | マキタ         | TONE        | マキタ                             | マキタ   | マキタ                             | マキタ   | TONE                      |
| 締付能力    | mm   | M16-M20 | M16-M20-M22 | M16-M20-M22 | HTB:M16、M20、M22、M24<br>SHTB:M16 |       | HTB:M20、M22、M24<br>SHTB:M20、M22 |       | M16-M20-M22・<br>M24(S10T) |
| 最大締付トルク | N・m  | 586     | 804         | 800         | —                               |       | 1,100                           |       | —                         |
| 回転数     | 回転/分 | 26      | 18          | 19          | 120                             |       | 17                              |       | 110                       |
| 電源      | V    | 単相100   | 単相100       | 単相100       | 単相100                           | 単相200 | 単相100                           | 単相200 | 単相100                     |
| 電流      | A    | 14      | 14          | 16          | 14                              | 7     | 11                              | 5.5   | 14                        |
| 消費電力    | W    | 1,330   | 1,330       | 1,550       | 1,330                           |       | 1,050                           |       | 1,350                     |
| 機体全長    | mm   | 241     | 249         | 241         | 251                             |       | 330                             |       | 211                       |
| 質量      | kg   | 4.3     | 4.8         | 4.7         | 4.1                             |       | 7.4                             |       | 4.3                       |

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。

※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

|                    |
|--------------------|
| レンタカー              |
| 高所作業車<br>作業台       |
| 掘削機<br>アタッチメント     |
| ブル・ショベル<br>不整地運搬車  |
| 舗装・転圧機械            |
| 揚重・荷役<br>物流機械      |
| 発電機・トランス<br>コードリール |
| 溶接機                |
| コンプレッサー<br>エアーツール  |
| ハウス・トイレ            |
| コンクリート<br>打設関連機器   |
| 研削・研磨<br>剥離・破碎機器   |
| 穴あけ<br>締付け工具       |
| 切断・切削工具            |
| 鉄筋加工機              |
| ポンプ                |
| 環境保全<br>緑地管理機器     |
| 照明機器               |
| 保安用品               |
| 測量・測定機器            |
| 季節商品<br>空調機器       |
| その他                |
| 特殊機械               |
| 太陽総合<br>セーフティサービス  |
| 免許・資格<br>関連法規 他    |
| 機械の豆知識             |
| 拠点案内               |