

エンジンコンプレッサー（ドライエア仕様）

- アフタークーラ・アフターウォーマを内蔵。
- 梅雨時や雨天時などでも超ドライな空気を提供。
- 管路更正工事、塗装用、サンドブラスト作業などに最適。



PDS265SD



PDS655SD

機 械 名		エンジンコンプレッサー（ドライ仕様）		
ク ラ ス		75HP		190HP
型 式		PDS265SD-5B2	PDS265SD-5C3	PDS655SD-4B2 (トレーラタイプ)
メ ー カ ー		北越工業	北越工業	北越工業
吐出圧力	MPa	0.69	0.69	0.7
	kgf/cm ²	7	7	7
吐出空気量	m ³ /min	7.5	7.5	18.5
空気槽容量	m ³	0.069	0.069	0.189
サービスエアバルブ(サイズ×数量)		20A×4	20A×4	20A×2 50A×1
定格出力	kW	61.2	61.2	118
外形寸法	全 長	mm	2,175	3,650
	全 幅	mm	1,200	1,685
	全 高	mm	1,250	2,070
燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	115	115	270
燃料消費量※定格負荷時	ℓ/h	15	14.5	32
騒音値(LWA音響パワーレベル)※定格負荷時	dB	98	98	102
乾燥質量	kg	1,210	1,210	3,120
運転整備質量	kg	1,350	1,350	3,460

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。