

トルクレンチ

- ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
- あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。



機 械 名		トルクレンチ			
型 式		T3MN50	T4MN100	T4MN200	T4MN300
メーカ		TONE	TONE	TONE	TONE
差込角dr.	mm	9.5	12.7	12.7	12.7
下限トルク能力	N・m	10	20	40	40
上限トルク能力	N・m	50	100	200	300
最大トルク時の手力	N	227	335	474	491
寸法B	mm	36	36	45.2	45.2
寸法H	mm	26.4	30.4	34	34
寸法L	mm	308	387	526	716
寸法T	mm	14	14	17.8	17.8
1目盛	N・m	0.5	1	2	2
表示単位		N・m	N・m	N・m	N・m
(参考)適応ボルト普通		M10	M12~M14	M14~M16	M16~M20
(参考)適応ボルト高力		M8	M10	M12	M12~M14
質量	g	520	770	1,400	1,880

酸素検知器

- 小型・軽量で本質安全防爆構造となっています。
- マンホール、共同溝、地下工事現場他での酸欠事故の防止に。

機 械 名	酸素検知器
型 式	OX-01
メーカ	理研計器
検知範囲	0~25.0vol%(1デジット 0.1vol%)
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
測定対象気体	大気中の酸素(O ₂)
使用温度	-20~+40℃
使用湿度範囲	85%RH以下(結露しないこと)
寸法(W×H×D)	約35×104×20mm(突起物を除く)
本体質量	約80g
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
防爆構造	防爆検定番号 第C16490号



※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 据割機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
セーフティサービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内