


高周波バイブレーター

- コンクリート打設時の締め固め作業に使用されます。
30～60φまで用途に合わせて選択できます。
- 高周波発電機、コンバーター、インバーター、マイクロインバーターなどにつないで使用します。
- きめ細やかな美しい仕上げが得られます。



■外形図



HBM40AX

機 械 名	高周波バイブレーター												
ク ラ ス	30φ			40φ			50φ					60φ	
型 式	HBM30ZX	HBM30AX	HBM30ZX-R	HBM40VA	HBM40VR	HBM40ZX-R	HBM50ZX	HBM50VA	HBM50AX	HBM50AX	HBM50ZX-R	HBM60ZX	HBM60ZX-R
メ ー カ ー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
振動部ヘッド形状	フィンヘッド	丸型ヘッド	ソフトフィンヘッド	丸型ヘッド	ゴムヘッド	ソフトフィンヘッド	フィンヘッド	丸型ヘッド	ゴムヘッド	丸型ヘッド	ソフトフィンヘッド	フィンヘッド	ソフトフィンヘッド
出力	W	130	130	130	250	250	250	400	400	400	400	500	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	9	9	9	9	13	13
周波数	Hz	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,567	6,567	6,591	6,499	6,520	6,530	6,552	6,539	6,571	6,552	6,580	6,577
振動部(径×長さ)	mm	31×376	31×376	31×400	43×345	43×366	43×369	52×390	52×385	52×417	52×390	52×419	61×415
外部ホース長さ(標準)	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
機械質量	kg	9.6	9.6	9.6	12	12.2	11.8	15.6	16.1	16.3	15.6	15.6	17.5

高周波バイブレーター (フレキシパイラル)

- 振動体が螺旋形状のため振動面積が広がり、振動伝達効果が向上。
- 鉄筋に噛み込んだ場合にもモーター回転を切り替えることで回避しやすくなります。



HBM40AXS

機 械 名	高周波バイブレーター (フレキシパイラル)			
ク ラ ス	40φ		50φ	
型 式	HBM40AXS		HBM40AXS-R	
メ ー カ ー	エクセン		エクセン	
振動部ヘッド形状	丸型ヘッド		ゴムヘッド	
出力	W	250	250	400
電圧	V	48	48	48
電流	A	5.5	5.5	9
周波数	Hz	100～240	100～240	100～240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,464	6,509	6,514
振動部(径×長さ)	mm	43×310	43×355	52×360
外部ホース長さ(標準)	m	6	6	6
機械質量	kg	11.7	12	15.7

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内