

水質計

■ポータブル多項目水質計



WQC-24

■多項目水質計



WQC-22A

■ポータブルpH計



HM-31P

機械名	ポータブル多項目水質計	多項目水質計	ポータブルpH計
型式	WQC-24	WQC-22A	HM-31P
メーカー	東亜ディーケー	東亜ディーケー	東亜ディーケー
測定項目	pH・溶存酸素・電気伝導率・塩分・温度・濁度	pH・溶存酸素・電気伝導率・塩分・温度・濁度	pH・ORP・温度
電源	単3形アルカリ乾電池×2本 または専用ACアダプター	単2形アルカリ乾電池×6本	単3形アルカリ乾電池×2本 または専用ACアダプター
その他	—	センサーケーブル長:2m	—

濁度計

●河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。

型式	TB-31	
メーカー	東亜ディーケー	
測定方法	近赤外90度散乱光測定	
測定範囲	濁度	0.0~80.0 NTU
		0~800 NTU
	温度	レンジ切換:自動/手動切換
表示範囲	濁度	0~50.0°C
		0.0~88.0 NTU
	温度	0.0~880 NTU
センサ水深	50m以内(0.5MPa相当)	
性能保証温度	0~45°C(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40°C)	
電源	単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ	
外形寸法	本体:約68(W)×35(H)×173(D)mm	
質量	本体:約280g(電池含む)	



TB-31

*記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年次等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

*地域によって取り扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。

*各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機
アタッチメントブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨
剥離・破碎機器穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

掲点案内