


超小旋回掘削機 (0.25～0.7m³)

- 車幅内で全旋回。市街地における厳しい条件のもと、最小限のスペースで、最大限のパワーを発揮。
- 壁際の作業や側溝掘りもワイドなブームオフセット機能でスムーズに行なえます。



308CSR




PC128UU-2


機 械 名		超小旋回掘削機 (0.25～0.7m³)				
ク ラ ス		0.25			0.4	
型 式		B7-5A	PC78UU-6	308CSR	PC128UU-2	313CSR
メ ー カ ー		ヤンマー	コマツ	CAT	コマツ	CAT
シュー形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準バケット容量(新JIS表示)	m³	0.28	0.28	0.28	0.45	0.45
	mm	750	750	800	953	895
最大掘削深さA	mm	4,350	4,200	4,370	4,760	4,800
最大垂直掘削深さB	mm	3,770	3,160	3,360	3,200	3,530
最大掘削半径C	mm	6,550	6,400	6,370	7,285	7,300
床面最大掘削半径D	mm	6,410	6,240	6,220	7,135	7,140
最大掘削高さE	mm	7,600	7,360	7,210	8,255	8,430
最大ダンプ高さF	mm	5,490	5,290	5,090	5,955	6,020
フロント最小旋回半径G	mm	1,200	1,200	1,270	1,345	1,380
後端旋回半径	mm	1,130	1,240	1,290	1,480	1,390
接地圧	kPa(kg/cm²)	33.3(0.34)	34.3(0.35)	40(0.40)	43.1(0.44)	45(0.46)
走行速度	km/h	4.7/2.7	4.5/3.0	5.3/3.5	4.6/3.2	4.8/3.3
定格出力	kW(PS)	43.4(59)	40.5(55)	40.5(55)	66.2(90)	59(80)
輸送時外形寸法	全長H	mm	5,780	6,060	7,400	7,280
	全幅I	mm	2,270	2,330	2,320	2,515
	全高J	mm	2,630	2,750	1,590	2,875
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	100	125	115	200	145
機体質量	kg	5,380	5,900	6,800	10,450	10,000
機械質量	kg	7,750	7,700	8,260	13,400	13,100
運転資格		技能講習				
車両系建設機械						
(整地・運搬・積込み及び掘削用)						

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

■作業範囲図



■外形図



B7-5A

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
サービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内