

送風機

- 電力・通信・ガスなどのマンホール内作業の酸欠・ガス中毒防止に、溶接・塗装作業の換気に、埃っぽい室内の浄化に、地下室や倉庫の結露防止に、高温環境下への涼風供給に、様々な用途で使用できます。
- 使用する現場のスペースや状況に合わせて、給気・排気どちらの場合も本体とダクトを内部・外部いずれにも設置できます。
- 防爆型もあります。



HB



EPF300A



防爆型 (BM-C)



WM-TD-3



WA2-5

●送風機用ダクト



長さ:5m

機 械 名		送風機 (100V)					送風機 (200V)		
ク ラ ス		200φ	300φ			300φ (防爆型)	300φ	400φ	500φ
型 式		HB	EPF300	EPF300A	MPF-300A	BM-C	WM-TD-3	WA2-2	WA2-5
メ ー カ ー		大西電機	やまびこジャパン	やまびこジャパン	三笠産業	大西電機	大西電機	大西電機	大西電機
口径	mm	φ200	φ300	φ300	φ300	φ280	φ300	φ400	φ500
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電圧	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200
消費電力	W	140/155	230/320	230/320	230/320	550	550	1,500	3,700
風量	m ³ /min	17/20	47/54	47/54	47/54	70	70	110	190
回転数	回/分	3,000/3,600	2,850/3,300	2,850/3,300	2,850/3,300	3,000/3,600	3,000/3,600	3,000/3,600	3,000/3,600
外形寸法	全 長	mm	250	208	230	230	370	280	436
	全 幅	mm	220	365	400	400	310	300	437
	全 高	mm	307	345	390	390	480	400	547
機械質量	kg	8	8.75	8.75	9.4	20	15	34	55

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。