

鉄筋ツライチカッター

- 作業後の不要な鉄筋・アンカーボルトなど様々な材料を除去。
- ソラ切断が可能なので、開口部の作成などにも活躍、幅狭箇所でも使用できます。

機 械 名		鉄筋ツライチカッター	
型 式		DFC-19C	
メ ー カ ー		IKK	
切断能力		D10～D19	
切断速度 (SD345鉄筋時)		D10:3秒、D13:3秒、D16:5秒、D19:6秒	
電源	V	単相100	
電流	A	10.5	
消費電力	W	1,010	
機械寸法	全 長	mm	350
	全 幅	mm	210
	全 高	mm	100
質量	kg	3.8	



DFC-19C



アンカーボルトの除去



不要な鉄筋のソラ切断

鉄筋結束機

- ハッカーと比べて鉄筋の取付量が大幅アップ
- 片手で楽々取付できるため、作業負担の軽減に貢献します。

タイワイヤ (MAX製品専用)



適合機種:RB-519、RB-399、RB-515、RB-219



RB-399A-B2C

機 械 名		鉄筋結束機 (充電式)	
型 式		RB-399A-B2C	RB-399-B2C
メ ー カ ー		IKK	IKK
1回結束時間		2周巻時:0.85秒以下 3周巻時:0.90秒以下	2周巻時:0.85秒以下 3周巻時:0.90秒以下
対象鉄筋		D10xD10～D13xD13xD13xD13	D10xD10～D13xD13xD13
使用結束線		なまし鉄線:タイワイヤ TW899(JP) Φ0.8mm 亜鉛メッキ線:タイワイヤ TW899-EG(JP) Φ0.8mm ポリエステルコート線:タイワイヤ TW899-PC(JP) Φ0.9mm	なまし鉄線:タイワイヤ TW899(JP) Φ0.8mm 亜鉛メッキ線:タイワイヤ TW899-EG(JP) Φ0.8mm
1リールあたりの結束可能回数		なまし鉄線 2周:約156回、3周:約120回 亜鉛メッキ線 2周:約143回、3周:約110回 ポリエステルコート線 2周:約135回、3周:約105回	2周巻時:約156回 3周巻時:約120回
バッテリー		4.0Ah-14.4V	3.0Ah-14.4V
機械寸法	全 長	mm	286
	全 幅	mm	102
	全 高	mm	303
質量	kg	2.2	2

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規』頁をご参照下さい。

レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機 アタッチメント
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装・転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨 剥離・破砕機器
穴あけ 締付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量・測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
太陽総合 セーフティサービス
免許・資格 関連法規 他
機械の豆知識
拠点案内