


吊下式ウインチ

- 建設現場での荷揚げ作業のほか、倉庫・商店・農作業などでの荷揚げ・積み降ろし作業に使用されます。
- メカニカルブレーキにより上昇・下降時の停止動作は瞬時で確実です。



BH-N930

■外形図



機 械 名		ベビーホイスト												
型 式		BH-N330	BH-N320	BH-430	BH-420	BH-730	BH-720	BH-830	BH-820	BH-815	BH-950	BH-930	DB-930	DB-820
メ ー カ ー		トーヨーコーケン												
揚程	m	30	20	30	20	30	20	30	20	15	50	30	15	10
定格荷重	kg	50	60	130	160	110	130	180	230	250	100	200	400	460
巻上げ速度	m/min	30	30	10	10	25	25	12	12	12	22	20	10	10
ワイヤーロープ(標準)	径	mm	3	3	5	5	5	5	5	6	6	4	5	6
	長さ	m	31	21	31	21	31	21	31	21	16	51	31	32
電源	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
モータ出力	W	300	300	400	400	600	600	580	580	580	800	800	800	580
外形寸法	全長A	mm	280	280	351	351	366	366	420	420	420	450	450	420
	全幅B	mm	182	182	220	220	220	220	220	220	220	220	294	294
	全高C	mm	626	626	801	801	801	801	826	826	826	826	909	909
機械質量(本体)	kg	9	9	17	17	17	17	19	19	19	20	20	22	21

チェーンブロック

- 建設現場・工場・倉庫・機械設置作業などで重量物の吊上げ用として使用されます。

機 械 名		チェーンブロック							
型 式		KII-0.5	CB005	KII-1	C21-1.5	KII-1.6	CB015	C21-2	
メ ー カ ー		象 印	キトー	象印	象印	象印	キトー	象印	
定格荷重	t	0.5	0.5	1	1.5	1.6	1.6	2	
標準揚程	m	2.5	2.5	2.5	8	2.5	8	2.5	3
巻上平均手動力	N(kg)	265(27)	235	309(31.5)	323(33)	407(41.5)	343	323(33)	
機械質量	kg	9	10	11.4	21.3	11.7	22.5	14.7	26

機 械 名		チェーンブロック							
型 式		KII-2	C21-3	KII-3.1	KII-5	CB050	KII-10	H-16	
メ ー カ ー		象印	象印	象印	象印	キトー	象印	象印	
定格荷重	t	2	3	3.15	5	5	10	16	
標準揚程	m	3	8	3	5	8	3	3.5	3.5
巻上平均手動力	N(kg)	392(40)	372(38)	466(47.5)	470(48)	333	515(52.5)	392(40)	
機械質量	kg	21	32.5	19.4	21.5	28	24	30.5	40



KII-1

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
サービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内