


鉄筋ベンダー


●100V対応の据え置きタイプの鉄筋曲げ機です。



MB-816



直角曲げカラー使用例



直角曲げカラー



MB-819



MB-225

機 械 名		鉄筋ベンダー		
型 式		MB-816	MB-819	MB-225
メ ー カ ー		オグラ	オグラ	オグラ
曲げ能力(最大)		D16	D19	D25
曲げR(最大～最小)		D8:R31～R10 D16:R31～R19	D8:R69～R15 D19:R59～R19.5	D10:R62.5～R20 D25:R62.5～R26
曲げ角度範囲	度	0～180(任意無段階)	0～180(任意無段階)	0～180(任意無段階)
曲げ速度	秒	3.0(180°曲げ)	5.0(180°曲げ)	9.0(180°曲げ)
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	1,050	1,050	1,430
機械寸法	全 長	mm 369	455	540
	全 幅	mm 306	372	466
	全 高	mm 356	393	441
質量	kg	26.8	54.5	94.9

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。