

パレットトラック

- 工事現場における資材運搬や、倉庫・工場・物流基地での重量物の運搬に。
- 長いハンドルで軽くリフトアップ可能。
- 軽いハンドル操作で、狭い場所でも楽に運搬ができます。
- 車輪はウレタン加工が施してありますので床面を傷めません。

- ヨコ移動兼用型(自在パレットトラック)
- 狭い現場での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮。
 - パレット積みそのままヨコ移動も行えます。



80～160mmは通常移動。
161～205mmはヨコ移動。



機 械 名		パレットトラック							
ク ラ ス		1.0t	1.5t	1.5t(自在型)		1.5t(低床型)	2.3t	2.5t	3.0t
型 式		CP-10S-100	CP-15S-107	CPW-15L-65	CPW-15L-107	CP-15S-107H	BT-HP23	CP-25S-107	CP-30L-122
メ ー カ ー		をくだ屋技研	をくだ屋技研	をくだ屋技研	をくだ屋技研	をくだ屋技研	トヨタ	をくだ屋技研	をくだ屋技研
最大荷重	kg	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	2,300	2,500	3,000
最高位	mm	200	200	205	205	185	190	200	205
最低位	mm	80	80	80	80	65	75	80	85
フォーク長さ	mm	1,000	1,070	650	1,070	1,070	1,070	1,070	1,220
フォーク外幅	mm	520	520	685	685	520	520	520	685
外形寸法	全 長	mm	1,390	1,480	1,060	1,480	1,425	1,480	1,630
	全 幅	mm	520	520	685	685	520	520	685
	全 高	mm	1,150	1,170	1,170	1,170	1,220	1,170	1,170
機械質量	kg	55	74	76	88	74	65	82	115

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。