

インパクトレンチ（エア式）

●各種自動車の脱着、その他機械の整備作業等幅広く使用できます。

機 械 名		インパクトレンチ
型 式		MI-220H
メーカ		東 空
能力(ボルト径)	mm	22
最大トルク	N・m	950
実用トルク範囲	N・m	136～680
無負荷回転数	回転/分	5,000
無負荷時空気消費量	m ³ /min	1.3
負荷時空気消費量	m ³ /min	0.65
差込角	mm(in)	19(3/4)
機体全長	mm	244
質量	kg	4.8

※ソケット・ギリ等先端工具はオプション(別販売)となっております。



MI-220H

レシーバタンク・分配タンク

機 械 名		レシーバタンク	分配タンク
型 式		ST39-100	ブンバイタンク
空気槽容量	ℓ	39	14
常用使用圧力	MPa	0.98	0.98
	kgf/cm ²	9.99	10
接続口径	IN	Rp1/2×1	3/4スバット×1
	OUT	Rc1/2ボールバルブ×1	3/4ボールバルブ(スバット付)×3
外形寸法	全 高	mm	770
	タンク径	mm	304φ
機械質量		kg	24



■レシーバタンク

コンプレッサーの発停頻度が多いときや一度に多量の圧縮空気を使用する場合に効率の良いエア供給ができます。

■分配タンク

大容量のエアを分割し、複数のエア工具に供給ができます。




エアホース

■エアホース




●ホース長さ:20m

■エアホースジョイント



■エアホースドラム



- ホース長さ:20m
- 寸法:W515×D406×H469
- 機械質量:28kg

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。