

グラウトポンプ

- 建設・土木・橋梁現場におけるモルタル・グラウト材の注入作業に。
- 主に下水道薬液注入・橋梁現場でのグラウト材注入作業に最適。

機 械 名		グラウトポンプ	
ク ラ ス		0.75	3.7
型 式		OKP-15MS	OKG-35E
メ ー カ ー		岡三機工	岡三機工
動 力		単相AC100V/200V自動切換750W	三相AC200V 3.7kW
吐出能力		6~22 (50Hz) 7~27 (60Hz)	2.3~45
最大吐出圧力		2.3 (23)	3.5 (35)
方 式		無段ベルト変速	インバーター
外形寸法	全長	mm 890	mm 1,225
	全幅	mm 485	mm 680
	全高	mm 605	mm 815
機械質量		kg 110	kg 245 (235*)

※トップランナー制度(IE3)対応モーターの場合



OKP-15MS



OKG-35E

グラウトミキサー

- ノンブリージンググラウト・セメントミルク・無収縮モルタル・SL材の混練に。

機 械 名		グラウトミキサー			
ク ラ ス		丸型	角型	角型	ダマカット型
型 式		MG-100	OKZ-50N-200V	OKZ-150N	STD-N4.5H-200V-1.5kW-S
メ ー カ ー		日産機	岡三機工	岡三機工	岡三機工
混練量		L 100	30~50	50~150	75
プロペラ回転数		回/分 1,000	750	750	33(50Hz) 40(60Hz)
動 力		三相200V 3.7kW	三相AC200V 1.5kW	三相AC200V 5.5kW	三相AC200V 1.5kW
外形寸法	全長	mm 1,382	mm 910	mm 1,390	mm 990
	全幅	mm 450	mm 630	mm 805	mm 1,150
	全高	mm 500	mm 770	mm 1,050	mm 1,065
機械質量		kg 230	kg 100	kg 250	kg 152



角型



ダマカット型

グラウト冷温水装置

- 建設現場で最適な水温の練り水を安定して供給できます。

機 械 名		グラウト冷温水装置		
型 式		OKM-CH1000-eco	A252-P06	A307-P03
メ ー カ ー		岡三機工	岡三機工	岡三機工
冷却能力		kW 50Hz 11.2kw/60Hz 12.5kw	kW 50Hz 11.2kw/60Hz 12.5kw	kW 50Hz 11.2kw/60Hz 12.5kw
加熱能力		kW 50Hz 13.2kw/60Hz 15.0kw (サブタンクの電熱ヒータ除く)	kW 50Hz 13.2kw/60Hz 15.0kw (サブタンクの電熱ヒータ除く)	kW 50Hz 13.2kw/60Hz 15.0kw (サブタンクの電熱ヒータ除く)
タンク容量		L 1,000L(メインタンク800L・サブタンク200L)	L 2,000L(メインタンク1,800L・サブタンク200L)	L 2,000L(メインタンク1,800L・サブタンク200L)
最小運転水量		L 100L(サブタンク内に必要)	L 100L(サブタンク内に必要)	L 100L(サブタンク内に必要)
サブタンク温度設定範囲		℃ 10℃~40℃	℃ 10℃~45℃	℃ 10℃~45℃
使用周囲温度		℃ 冷却運転(夏季) 40℃以下 加熱運転(冬季) -9.5℃以下 ただし凍結・結露しないこと	℃ 冷却運転(夏季) 40℃以下 加熱運転(冬季) -9.5℃以下 ただし凍結・結露しないこと	℃ 冷却運転(夏季) 40℃以下 加熱運転(冬季) -9.5℃以下 ただし凍結・結露しないこと
動力電源		V 三相AC200V 50Hz/60Hz	V 三相AC200V 50Hz/60Hz	V 三相AC200V 50Hz/60Hz
消費電力合計		kW 8.0kw(オプションの電熱ヒーター使用時 13.0kw)	kW 8.0kw(オプションの電熱ヒーター使用時 13.0kw)	kW 8.0kw(オプションの電熱ヒーター使用時 13.0kw)
定格電流合計		A 24.4A(オプションの電熱ヒーター使用時 37.4A)	A 24.4A(オプションの電熱ヒーター使用時 37.4A)	A 24.4A(オプションの電熱ヒーター使用時 37.4A)
外形寸法	全長	mm 1,450	mm 1,400	mm 1,400
	全幅	mm 1,600	mm 2,150	mm 2,150
	全高	mm 1,465(本体1,400)	mm 1,450(本体1,400)	mm 1,450(本体1,400)
乾燥重量		kg 795	kg 1,200	kg 1,200
その他		100V電源 単相100V 1KVA 設定電源後ONタイマー 工場出荷設定レンジ 1H~3H オプション 電熱ヒーター5.0Kw	100V電源 単相100V 1KVA 設定電源後ONタイマー 工場出荷設定レンジ 1H~3H オプション 電熱ヒーター5.0Kw	100V電源 単相100V 1KVA 設定電源後ONタイマー 工場出荷設定レンジ 1H~3H オプション 電熱ヒーター5.0Kw



レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機 アタッチメント
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装・転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨 剥離・破碎機器
穴あけ 締付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量・測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
太陽総合 セーフティサービス
免許・資格 関連法規 他
機械の豆知識
拠点案内