


高周波発電機

- あらゆる現場でのコンクリート打設やコンクリート二次製品の製造に使用されます。
- 高周波バイブレーターの専用電源としてバイブレーターとセットで使用します。



HAG112MFR



HAG122MF



HAG134MHA



HAG136MF

機 械 名		高周波発電機			
型 式		HAG112MFR	HAG122MF	HAG134MHA	HAG136MF
メーカ－		エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
出力	kVA	1.2	2.2	3.4	3.6
電圧	V	48	48	48	48
電流	A	14.4	26.5	40.9	43.3
周波数	Hz	240	240	240	240
出力コンセント数		2	2	3	3
エンジン最大出力	kW(PS)	2.1	3.2	4.1	6.3
外形寸法	全 長	mm	515	539	540
	全 幅	mm	295	439	440
	全 高	mm	445	520	521
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	4.0	2.5	3.1	6.0
運転整備質量	kg	22.6	33	40	46

高周波インバーター

- 半導体部品による静止型(インバーター)の周波数変換機ですので、振動や騒音がありません。また小型軽量となっています。
- 商用交流電源を48Vで100～240Hzの高周波に変換します。
- 回路の損傷を防ぐ各種保護装置付きです。
- 周波数を調整することで振動を変えることができます。



HC111B



HC116B



HC230A

機 械 名		高周波インバーター					
型 式		HC111B	HC113B	HC113A	HC116B	HC116A	HC230A
メーカ－		エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
入 力	定格容量	kVA	1.3	1.5	2	2	3.8
	電圧	V	100	100	100	100	200
	電流	A	13	15	20	20	11
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
出 力	定格容量	kVA	1.03	1.3	1.3	1.6	3
	電圧	V	48	48	48	48	48
	電流	A	12.4	15	15	19	36
	周波数	Hz	240	240	240	240	100～240
出力コンセント数		1	2	2	2	2	3
外形寸法	全 長	mm	366	366	366	366	428
	全 幅	mm	251	251	251	251	324
	全 高	mm	252	252	252	252	277
機械質量		kg	9.8	10	10	10.1	15.5

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。