

有害ガス検知器

- コンパクトな手のひらサイズ的气体検知器。
- 工事現場で危険とされる代表的な4種類のガス濃度を測定できます。
- 警報設定値になればブザーを鳴らし危険を知らせてくれます。

型 式	GX-2009			
メーカ-	理研計器			
検知対象ガス	酸素(O ₂)	可燃性ガス(CH ₄ orHC)	硫化水素(H ₂ S)	一酸化炭素(CO)
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	ニューセラミック式	定電位電解式	
検知範囲	0~25.0vol%	0~100%LEL	0~30.0ppm	0~150ppm
警報の種類	ガス警報:2段警報、STEL、TWA、OVER警報			
	故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良			
ガスサンプリング	拡散式			
電源	専用リチウムイオン電池			
防爆性	本質安全防爆構造(Exia IIC T4X)			
	T IIS防爆検定合格品			
使用温度範囲	-20~+49℃、85%RH以下(結露なきこと)			
保護等級	IP67相当			
寸法(W×H×D)	約76×69×26mm			
質量	約130g(本体のみ)			



GX-2009

膜厚計

- ペンキ等の被膜の厚みを測定する膜厚計です。
- 1台で磁性、非磁性金属の被膜測定に対応できます。

型 式	SWT-9000
メーカ-	サンコウ電子研究所
表示方式	グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付
電源	単3乾電池×2本
使用温度	0~40℃(結露しないこと)
寸法(W×H×D)	72×30×156mm
本体重量	210 g



型 式	FN-325(プローブ)
測定対象	鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の皮膜、ライニング、溶射膜、メッキ(電解ニッケルメッキを除く)など
	非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的用な測定物
測定方式	電磁式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
測定範囲	鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm

型 式	Fe-10(プローブ)
測定対象	鉄・鋼などの磁性金属素地上の比較的用物の測定物
測定方式	電磁誘導式
測定範囲	0~10mm

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機 アタッチメント
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装・転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨 剥離・破碎機器
穴あけ 締付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量・測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
太陽総合 セーフティサービス
免許・資格 関連法規 他
機械の豆知識
拠点案内