

投光器

- 屋外でも安心して使用できる防雨型投光器。
- 省エネ・エコに貢献するLEDタイプもあります。



機 械 名	LED投光器						投光器
ク ラ ス	吊下式	吊下式	吊下式	三脚式	吊下式	吊下式	吊下式
型 式	RGL-10	REL-10W	LEV-605	LEBX-1005KDT	LEN-100PE-E-D	L500W-D-AW-50K	RE-510K
メーカー	ハタヤ	ハタヤ	ハタヤ	ハタヤ	日動工業	日動工業	ハタヤ
使用電源	V	100	100	100	100 / 200	100 / 200	100
ランプ種類		LED	LED	LED	LED	LED	散光式電球 (リフレクターランプ)
ランプ出力	W	20	40	60	100	116 / 111	492 / 476
全光束	lm	1,650	3,700	5,100	13,500	10,000	70,000
寸法(本体)	mm	φ169×255	φ215×330	499×225.5×111	255×390×235	φ300×432	W470×D223×H470
コード長さ	m	10	10	5	5	3	5
質 量	kg	2.07	2.9	3.3	7.5	5.8	11.5

水銀作業灯

- 安定器は不要、安定器の役目をするバラストフィラメントを内蔵。
直接100V電源に接続するだけで点灯します。
- 明るさは白熱灯の約2倍。

機 械 名	水銀作業灯	
型 式	RGM-505K	
メーカー	ハタヤ	
使用電源	V	100
ランプ種類	バラストレス 水銀ランプ	
ランプ出力	W	500
全光束	lm	8,000
寸法(本体)	mm	φ215×370
コード長さ	m	5
質量(本体)	kg	2.35



※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規 他』頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破砕機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内