

交流アーク溶接機（交流抵抗機）

- アークの安全性、操作性が抜群のため、幅広い業種で手溶接の作業に最適な一般的な交流アーク溶接機。
- 安全性を重視した電撃防止装置を内蔵。
- 鉄骨建築、シールド、鉄骨橋梁、他鋼製構造物等の溶接作業に使用します。
（適応母材）鉄鋼、ステンレスなど



BS-250M



BP-300



BP-500

機 械 名		交流アーク溶接機(交流抵抗機)									
型 式		BS-250M					BP-300M		BP-500M		
		Y153	BS-2505M	BS-2506M	BS-2505M-T	BS-2506M-T	BPZ-3005F-T	BPZ-3006F-T	BPX-5005-T	BPX-5006T	
メ ー カ ー		マキタ	ダイヘン				ダイヘン		ダイヘン		
定格周波数	Hz	50/60	50	60	50	60	50	60	50	60	
定格電流	A	50(100V)、45(200V)	250	250	250	250	300	300	500	500	
定格入力電圧	V	単相100-200	200	200	200	200	200	200	200	200	
定格入力	kVA	5(100V)・9(200V)	18.5	18.5	18.5	18.5	25	25	43.5	43.5	
	kW	3.5(100V)・4.8(200V)	12.4	12.4	12.4	12.4	13.5	13.5	24	24	
出力電流範囲	A	50~95(100V)・50~150(200V)	75~250	75~250	75~250	75~250	70~300	70~300	100~500	100~500	
定格使用率	%	20	20	20	20	20	40	40	60	60	
最高無負荷電圧	V	60	70	70	70	70	80	80	85	85	
定格負荷電圧	抵抗	V	27.5	32.5	32.5	32.5	35	35	40	40	
	リアクタス	V	—	0	0	0	0	0	10	12	
使用棒径	mm	1.4~4.0	2.6~5	2.6~5	2.6~5	2.6~5	2.6~6	2.6~6	3.2~8	3.2~8	
外形寸法	全幅	mm	230	255	255	255	340	340	475	475	
	奥行	mm	337	410	410	410	495	495	770	770	
	全高	mm	400	400	400	400	535	535	850	850	
機械質量	kg	33	34	34	34	34	69	65	199	192	
その他付属品(オプション)		●溶接用コード、ホルダー、アース、面	●溶接用コード、ホルダー、アース、面 ※ケーブル38sq以上				●溶接用コード、ホルダー、アース、面 ※ケーブル60sq以上		●溶接用コード、ホルダー、アース、面 ※ケーブル(アース)100sq以上		
運転資格	アーク溶接	特別教育									

※電撃防止機能有無及び装置検定合格番号は別途お問い合わせ下さい。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機 アタッチメント
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装・転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨 剥離・破碎機器
穴あけ 締付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量・測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
太陽総合 サービス
免許・資格 関連法規 他
機械の豆知識
拠点案内