

ミニウェルダー

- 小型・軽量で手軽に持ち運びができます。
- 溶接機と発電機(AC100V)の機能を兼ね備えていますので、溶接作業や電動工具などの電源としても使用できます。



GAW-150ES



EGW185M-I

機 械 名			ミニウェルダー		ミニウェルダー防音型				
型 式			GAW-135	GAW-150ES2	EGW150MC-I	EGW180MC-I	EGW185M-I	GAW-180ES	GAW-180ES2
メ ー カ ー			デンヨー	デンヨー	やまびこ	やまびこ	やまびこ	デンヨー	デンヨー
溶接用電源	定格出力	kW	3.28	3.58	—	—	—	4.56	4.56
	定格電流	A	130	140	140	170	170	170	170
	定格電圧	V	25.2	25.6	25.6	26.8	26.8	26.8	26.8
	溶接電流範囲	A	40-60-80-100-115-135(6級切替)	30～150	DC40～150	DC45～182	DC45～185	30～180	30～180
	定格使用率	%	40	50	50	50	50	50	50
	適用溶接棒	mm	2.0～3.2	2.0～3.2	2.0～3.2	2.0～4.0	2.0～4.0	2.0～4.0	2.0～4.0
単相交流電源	定格出力	kVA	1.5	2.5	2.5	3	3.5	3.0	3.0
		kW	1.5	2.5	—	—	—	3.0	3.0
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	定格電圧	V	100	100	100	100	100	100	100
エンジン出力		kW(PS)	4.1	5.1	5.1(6.9)	5.9(8.0)	7.1(9.7)	6.3	6.3
外形寸法	全長	mm	540	687	706	746	730	750	750
	全幅	mm	435	494	494	494	545	486	486
	全高	mm	465	630	625	682	647	650	650
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		ℓ	7	10	12	15	15	15	15
燃料消費量※溶接定格負荷時		ℓ/h	1.07	1.6	1.6	2.1	1.67	2	2
騒音レベル(無負荷7m)		dB(A)	72	59	59	64	62.5	64	62.5
乾燥質量		kg	49	79	78	98	95	99	99
運転整備質量		kg	55	88	88	110	107	112	112
その他付属品(オプション)			溶接用コード、ホルダー、アース、面						
運転資格	アーク溶接	特別教育							

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。