

酸素濃度計

●タンク内・マンホール内・トンネル等地下工事現場などの酸欠防止に。



型 式	XO-326 II sA	OX-08	OX-07
メーカ-	新コスモス電機	理研計器	理研計器
検知対象ガス	酸素	酸素	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	隔膜ガルバニ電池式	隔膜ガルバニ電池式
採取方法	拡散式	拡散式	拡散式
検知範囲	0～25.0vol%	0～40.0vol%(0.1vol%)	0～40.0vol%(0.1vol%)
使用温湿度範囲	-10～+40℃、30～85%RH以下(結露なきこと)	-20～+50℃(急変なきこと)、10～95%RH(結露なきこと)	-20から+50℃、95%RH以下(結露なきこと)
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	単3形アルカリ乾電池×2本	単3形アルカリ乾電池×2本
防爆構造	本質安全防爆構造(Exia IIC T3)	本質安全防爆構造(Exia IIC T4 Ga)	本質安全防爆構造(Exia IIC T3X)
寸法(W×H×D)	66×170×29mm	約69×150×53mm	約66×114×33mm
重量	約340g	約330g	約230g

二酸化炭素検知器

●二酸化炭素の測定やCO₂消化設備の漏れ検査に。

型 式	RI-85
メーカ-	理研計器
検知原理	非分散形赤外線式(NDIR)
検知対象ガス	空気中の二酸化炭素(CO ₂)
検知範囲	0～10,000ppm
最小表示値	0～2,000ppmまで10ppm単位、2,000～5,000ppmまで25ppm単位、5,000～10,000ppmまで50ppm単位
採取方式	ポンプ吸引式
使用温湿度範囲	-10～+40℃、90%RH以下(結露しないこと)
電源	単3形乾電池×4本
表示内容	瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切り換え式)
寸法(W×H×D)	約85×190×40mm(突起部を除く)
重量	約500g



※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。