

LEDバルーンライト 300W (リチウムイオンバッテリー)

- 排ガスゼロ・CO₂削減を実現した環境対策型LEDバルーンライト。
- 瞬時に点灯・再点灯も自由自在。
- 燃料を入れる手間を必要としないため、作業効率アップに貢献します。

機 械 名			LEDバルーンライト リチウムイオンバッテリー300W		
型 式			LB030CC-L		
メ ー カ ー			ヤンマー		
電圧		V	DC48/AC100 (AC専用ケーブル交換時)		
ラ ン プ	種類		LED		
	調光機能		W	3段階:300、200、100	
	全光束(ルーメン)			40,000 (300W)	
				30,000 (200W)	
				16,000 (100W)	
使用可能温度範囲		℃	-10～40		
寸 法	作業時(L×W×H)		mm	1,110×500×1,560～2,615	
	収納時 (L×W×H)	灯部	mm	200×220×600	
		台車部	mm	760×500×700	
電 源	バッテリー	電圧	V	DC48	
		容量	Ah	60(30×2個)	
		重量	kg	40(20×2個)	
重量	灯部	kg	8.5		
	台車	kg	86(バッテリー含む)		
総重量		kg	94.5		
連続点灯時間(フル充電時)※1.2			300W:9h / 200W:14h / 100W:24h		
充電時間 ※1.2			h	3.5(フル充電) / 2.5(80%充電)	

※1:使用環境によって点灯、充電時間が変化する事があります。


※2:使用回数や時間が経過するにつれバッテリーの容量は徐々に低下します。



※文字シートはオプションです

■人手をかけずに同時に充電。最大5台まで連結充電可能

電源に近い方から充電を開始、完了後に次のバッテリーを充電します。



LEDバルーンライト 300W (台車式)

- 大光量300WLEDバルーンライト。
- 従来のメタハラ400Wと同じ明るさで運転時間は約1.5倍。
燃料コストの削減に貢献します。

機 械 名			LEDバルーンライト 300W		
型 式			LB030CC		
メ ー カ ー			ヤンマー		
電圧		V	AC100/DC48(DC専用ケーブル交換時)		
ラ ン プ	種類		LED		
	調光機能		W	3段階:300、200、100	
	全光束(ルーメン)	lm	40,000 (300W)		
			30,000 (200W)		
			16,000 (100W)		
使用可能温度範囲		℃	-10～40		
寸 法	作業時(L×W×H)		mm	1,110×1,045×1,560～2,615	
	収納時 (L×W×H)	灯部	mm	200×220×600	
		台車部	mm	760×510×700	
重量	灯部	kg	9		
	台車	kg	31		
総重量		kg	40		
推奨発電機			出力350W以上		



※文字シートはオプションです

- 連続運転時間(200W):約13時間
- ※発電機G900is 使用時

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。

※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。