


高周波バイブレーター

30~60φまで用途に合わせてお選びいただけます。



フィン型

先端部のフィンが効率的な振動伝達を生み出します。



丸型

流動性の高いコンクリート打設時にモルタル飛散を抑える効果が期待できます。



ゴム型

打設音の低減とタイルや型枠のキズを防止する効果が期待できます。



商品コード		30V		40V		50V		60V
クラス		30φ		40φ		50φ		60φ
メーカー		エクセン						
型式		HBM30ZX-R	HBM40VF	HBM40VR	HBM50VA	HBM50VF	HBM50VR	HBM60ZX-R
振動部ヘッド形状		ゴム	フィン	ゴム	丸型	フィン	ゴム	ゴム
外部ホース長さ	m	6	6	6	6	6	6	6
出力	W	130	250	250	400	400	400	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	5.5	5.5	9	9	9	13
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,554	6,502	6,520	6,539	6,551	6,571	6,606
振動部(径×長さ)	mm	31×400	43×348	43×366	52×385	52×397	52×417	61×452
質量	kg	9.6	12.1	12.2	16.1	16.1	16.3	17.5

高周波バイブレーター フレキスパイラル

振動体を螺旋形状にすることで振動面積が広がり
振動伝達効果の向上を図ったバイブレーターです。



スパイラルゴム振動体

振動体を螺旋形状にすることで振動面積が広がり、振動伝達効果の向上を図ったスパイラルインナー仕様の高周波バイブレーターです。



スイッチで左右回転が切替可能です。左回転時は下向きの推進力加わり生コンを押し込みます。右回転時は上向きの推進力加わり、山部の崩しや気泡を上方に排出させる効果があります。



商品コード		40VS		50VS	
ク ラ ス		40φ		50φ	
メ ー カ ー		エクセン			
型 式		HBM40AXS	HBM40AXS-R	HBM50AXS	HBM50AXS-R
振動部ヘッド形状		丸型	ゴム	丸型	ゴム
外部ホース長さ	m	6	6	6	6
出力	W	250	250	400	400
電圧	V	48	48	48	48
電流	A	5.5	5.5	9	9
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,464	6,509	6,514	6,554
振動部(径×長さ)	mm	43×310	43×355	52×360	52×400
質量	kg	11.7	12	15.7	16

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内