

マルチバイブレーター

軽量延長パイプを取り付けた長尺の高周波バイブレーターです。

商品コード		30MAV		40MAV		50MAV	
ク ラ ス		30φ		40φ		50φ	
メ ー カ ー		エクセン					
型 式		HBM30ZXLH-R	HBM30ZXLH-R	HBM40VRLH	HBM40VRLH	HBM50VRLH	HBM50VRLH
振動部ヘッド形状		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
外部ホース長さ	m	4	6	4	6	4	6
出力	W	130	130	250	250	500	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	3.5	5.5	5.5	9	9
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	5,939	7,939	5,847	7,847	5,912	7,912
振動体(径×長さ)	mm	31×400	31×400	43×378	43×378	52×443	52×443
質量	kg	12.1	13.2	14	15.5	18	19.7



HB30ZXLH

型枠取付バイブレーター

壁・柱・梁などの表面仕上げや締固めに活躍します。

商品コード		IV50	KTTKV
メーカー		エクセン	
型 式		HKM50PSK	HKM5CSK
出力	W	50	50
電圧	V	48	48
電流	A	2	2
周波数	Hz	100～240	100～240
振動数	Hz	50～120	50～120
遠心力	kN	0.25～1.41	0.25～1.41
質量	kg	6.5	7.5



HKM5CSK
(キッツキ)

HKM50PSK
(アイロン)

分岐コード(5台接続)

高周波振動モーター

ボックスカルバートやコンクリートセグメントをはじめ、
L型擁壁・PC板などの大型コンクリート製品の打設に威力を発揮します。

商品コード		KVMF55	
メーカー		エクセン	
型式		HKM55LFA	
出力	W	550	
電圧	V	48	
電流	A	12.5	
中間スイッチ		無	
周波数	Hz	100~240	
振動数	Hz	50~120	
遠心力	kN	8.8	
質量	kg	16.5	



HKM55LFA

フックベース

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。