

高周波バイブレーター 自動運転対応型

バイブレーターの起動・停止を自動で行う機能を搭載。スイッチ操作の簡略化が図れます。

商品コード			40VADS	50VADS
ク ラ ス			40φ	50φ
メーカ－			エクセン	
型 式			ADV40VA	ADV50SOB
バイ ブ レ ー タ	振動部ヘッド形状		丸型	垂直方向高伝達型
	外部ホース長さ	m	6	6
	出力	W	250	250
	電圧	V	48	48
	電流	A	5.5	5.5
	周波数	Hz	200/240	200/240
	振動数	Hz	200/240	200/240
	全長	mm	6,499	6,398
	振動体(径×長さ)	mm	43×345	52×244
	質量	kg	12.7	12.5
A D S ※1	入力	電圧	V	48
		電流	A	3
	出力コンセント数		2	
	寸法	全長	mm	182
		全幅	mm	255
		全高	mm	120
	質量		kg	6.75

※1 オートマチックドライブシステム



分電箱・中間コードリールも接続できます。

高周波バイブレーター使用可能台数表

型 式		ICV/HBM(インナーバイブレーター)						
		φ30	φ40	φ50	φ60	CSV50	ADV40	ADV50
インバータ	HC111B/(RC)	3	1	1	-	1	1	1
	HC113B	4	2	1	-	2	1	1
	HC116B	5	3	2	1	3	2	1
	HC230A/B	10	6(5)	4(3)	2	6(5)	4	2
	H260B	20	13(12)	8(6)	5(4)	13(12)	11	5
発電機	HAG122MF/MH	6	4	2	1	4	3	1
	HAG134MF/MHA	11	7(6)	4(3)	3(2)	7(6)	5	2

型 式		HKM(キッツキ/アイロン)			
		5CSK/55PSK	50PSK	154VS	304VS
インバータ	HC111B/(RC)	4	4	2	1
	HC113B	5	5	3	1
	HC116B	8	8	5	2
	HC230A/B	18(14)	18(14)	10(8)	4(3)
	H260B	36(30)	36(30)	20(18)	9(7)
発電機	HAG122MF/MH	10	10	6	2
	HAG134MF/MHA	20(16)	20(16)	11(9)	5(4)

型 式		HKM(振動モータ)			
		30LF(S)	40BL	55LF(S)A	75LF(S)A
インバータ	HC111B/(RC)	1	1(0)	-	-
	HC113B	1	1(0)	-	-
	HC116B	2	1	1	1
	HC230A/B	4(3)	3(2)	2	2
	H260B	9(7)	6(4)	5	4
発電機	HAG122MF/MH	2	1	1	1
	HAG134MF/MHA	5(4)	3(2)	3(2)	2

※表中()内の数字は、バイブレーターが同時に連続過負荷の状態が使われた場合を想定した台数です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内