

グラウトミキサー

グラウト材やセメントミルクなどの混練に使用されます。

商品コード		MMXS23	MMXS10
メーカー		岡三機工	
型式		MG-100	OKZ-150N
仕様		丸型	角型
混練量	L	100	50~150
プロペラ回転数	回/分	1,000	750
動力	V	三相200	単相200
寸法	全長	mm	1,382
	全幅	mm	450
	全高	mm	500
機械質量	kg	230	250



OKZ-15N

グラウト水量計

現場練り材料の水量を効率よく計量することができる水量計です。

商品コード		TPSUIRO
メーカー		岡三機工
型 式		OKM-50L
電源電圧	V	100
消費電力	W	50以下(水中ポンプ除く)
水中ポンプ用電源	V	100(0.15kW以下)
使用周囲温度	℃	0～50
使用周囲湿度	℃	35～85%RH(結露しないこと)
保存周囲温度	℃	－20～60
保存周囲湿度	RH	10～90%RH(結露しないこと)
寸法(配管部除く)	全長	mm 300
	全幅	mm 325
	全高	mm 390
重量	kg	15.5



OKM-50L

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。