

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

電動ハンマー

コンクリート・石材・ブロックなどのハツリ・破碎作業などに使用します。

商品コード		DHS	DHL	DHL
クラス		小	大	大
メーカー		マキタ	マキタ	マキタ
型式		HM0830	HM1317C	8600S
打撃数	回/分	2,700	730~1,450	1,200
電源	V	単相100	単相100	単相100
電流	A	11	15	14
消費電力	W	1,050	1,430	1,350
全長	mm	390	715	620
質量	kg	4.5	17	18

※各種ノミは別売となっております。



ディスクグラインダー・ベビーサンダー

バリ落としや各種研削作業に使用します。持ち運びに便利な充電式もあります。



商品コード			DSGS	DSGK	DSGM	DSGM	DSGL	DSGL	DSG18	DSG18
クラス			φ100	φ100	φ125	φ125	φ150	φ150	φ180	φ180
メーカー			マキタ	マキタ	マキタ	ハイコーキ	マキタ	ハイコーキ	マキタ	ハイコーキ
型式			9533B(SK)	GA4060	GA5041C	G13VE2	GA6021C	G15YE3	GA7011C	G18BYE
研削砥石 寸法	外径	mm	100	100	125	125	150	150	180	180
	最大厚さ	mm	6	6	6	6	6	6	6	6
	内径	mm	15	15	22	22	22	22	22	22
打撃数	回転/分		12,000	2,800~10,000	2,800~10,500	2,800~10,000	9,000	8,000	6,000	6,600
電源	V		単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
電流	A		7.4	12	15	12	15	12	15	15
消費電力	W		720	1,050	1,400	1,050	1,430	1,050	1,430	1,300
全長	mm		262	309	325	309	390	309	453	445
質量	kg		1.5	1.8	2.6	1.8	2.9	2.1	4.2	3.7

※各種砥石は別売となっております。※研削砥石の取替業務は「自由研削砥石特別教育」の修了が必要です。

■ 充電式

商品コード			VDSGS	VDSGS12
クラス			φ100	φ125
メーカー			マキタ	マキタ
型式			GA408DRGX	GA508DRGX
研削砥石 寸法	外径	mm	100	125
	最大厚さ	mm	6	6
	内径	mm	15	22
回転数	回転/分		8,500	8,500
バッテリー	V		18V-6.0Ah (BL1860B)	18V-6.0Ah (BL1860B)
機体全長	mm		362	362
質量	kg		2.4	2.4

※各種砥石は別売となっております。※研削砥石の取替業務は「自由研削砥石特別教育」の修了が必要です。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。