

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

鉄筋カッター

鉄筋の切断作業に使用します。取り回しが楽なコードレスタイプもあります。

商品コード		TC13	TC16	TC19
クラス(切断能力)		13mm	16mm	19mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型式		HBC-613	HBC-816	HBC-519
切断能力(最大)		SD345相当品:D13	SD490相当品:D16	SD490相当品:D19
切断速度	秒	1.2	1.5	2.5
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	710	1,050	1,330
電源コード長さ	m	5	5	5
寸法	全長 mm	447	492	396
	全幅 mm	151	165	112
	全高 mm	110	120	220
質量	kg	7.3	8.8	12.2
付属品等		六角棒レンチ (M4) スパナ (14 × 17)	六角棒レンチ (M3・M4) スパナ (14 × 17)	六角棒レンチ (M4・M5) スパナ (17 × 19)



商品コード		TC22	TC25	TC32
クラス(切断能力)		22mm	25mm	32mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型式		HBC-22	HBC-225	HBC-232
切断能力(最大)		SD345相当品:D22	SD490相当品:D25	SD490相当品:D32
切断速度	秒	4	3.5	7
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	700	1,430	1,430
電源コード長さ	m	5	5	5
寸法	全長 mm	414	480	543
	全幅 mm	112	138	168
	全高 mm	238	268	289
質量	kg	14.2	22	37.6
付属品等		六角棒レンチ (M4・M5・M6・M8) スパナ (14×17, 19×22)	六角棒レンチ (M4・M6) スパナ (24)	六角棒レンチ (M4・M6) スパナ (30)



コードレスタイプ(充電式)

商品コード		CLTC13		CLTC16	CLTC19
クラス(切断能力)		13mm		16mm	19mm
メーカー		オグラ		オグラ	オグラ
型式		HCC-13BL	HCC-13DF	HCC-16BL	HCC-F1618
切断能力(鉄筋径)		SD345相当品:D13	SD345相当品:D13	SD390相当品:D16	SD390相当品:D16
切断速度	秒	1.6	2.5	2.6	2
電源		6.0Ah-18V (BL1860B)	3.0Ah-18V (BL1830)	6.0Ah-18V (BL1860B)	6.0Ah-18V (BL1860B)
寸法	全長 mm	315	331	360	328
	全幅 mm	273	262	276	281
	全高 mm	97	99	108	103
質量	kg	5.1	4.7	6.9	5.8
付属品等		六角棒レンチ (M3・M4) スパナ (14 × 17)	六角棒レンチ (M3・M4・M5) スパナ (14 × 17)	六角棒レンチ (M4) スパナ (24)	六角棒レンチ (M4・M5) スパナ (17 × 19)



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。