

鉄筋ベンダー

現場での鉄筋の曲げ加工作業などに使用されます。
持ち運びに便利なポータブルタイプやコードレスタイプもあります。



■ 据え置きタイプ

商品コード		TB	TB19	TB25
クラス(曲げ能力)		16mm	19mm	25mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型式		MB-L16	MB-819	MB-225
曲げ能力(最大)		SD345相当品:D16	SD345相当品:D19	SD345相当品:D25
曲げ速度	秒	5(180° 曲げ)	5(180° 曲げ)	9(180° 曲げ)
曲げ角度範囲	度	0~180	0~180(任意無段階)	0~180(任意無段階)
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	1,050	1,050	1,430
寸法	全長 mm	388	455	540
	全幅 mm	365	372	466
	全高 mm	229	393	441
質量	kg	24	54.5	94.9
付属品等		ローラー(No.B19・No.B16・No.B13・No.B10) カラー(No.19・No.16・No.13・No.10) 六角棒レンチ(M2・M17) スパナ(17×19) (+/-)ドライバー	ローラー(No.B19・No.B16・No.B13・No.B10) カラー(No.19・No.16・No.13・No.10) 六角棒レンチ(M2・M17) スパナ(17×19) (+/-)ドライバー	ローラー(No.B25・425・422・416) カラー(No.425・422・419・416・413・525・522・519) 六角棒レンチ(M2・M8・M17) スパナ(17×19) (+/-)ドライバー

■ ポータブルタイプ

商品コード		PTB16	PTB25	PTB32
クラス		16mm	25mm	32mm
メーカー		オグラ	オグラ	オグラ
型式		HBB-180	HBB-525	HBB-32HPW
曲げ能力(最大)		SD345相当品:D16	SD345相当品:D25	SD490相当品:D32
曲げ速度	秒	約8(180° 曲げ)	約8(90° 押し曲げ) 約7(90° 引き曲げ)	約16(90° 押し曲げ) 約15(90° 引き曲げ)
曲げ角度範囲	度	0~180	0~90	0~90
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	450	1,330	1,330
寸法	全長 mm	530	486	670
	全幅 mm	178	194	302
	全高 mm	110	226	219
質量	kg	12.5	15.2	25.4
付属品等		六角棒レンチ(M6) スパナ(17×19)	ベンディングローラー(一式) 六角棒レンチ(M6) ナット締付棒	ローラー(2個) 六角棒レンチ(M8) スパナ(24mm)



■ コードレスタイプ(充電式)

商品コード		BPTB16	BPTB16
クラス		16mm	16mm
メーカー		オグラ	オグラ
型式		HBB-90DFN	HBB-90DS
曲げ能力(最大)		SD345相当品:D16	SD345相当品:D16
曲げ速度	秒	約8(90° 曲げ)	約8.5(90° 曲げ)
曲げ角度範囲	度	0~90	0~90
電源	V	3.0Ah-18V (BL1830)	6.0Ah-18V (BL1860B)
寸法	全長 mm	457	457
	全幅 mm	126	126
	全高 mm	227	227
質量	kg	10.4	10.4
付属品等		六角棒レンチ(M5) スパナ(14×17)	六角棒レンチ(M5)



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。