

鉄筋結束機

鉄筋の結束作業がワンタッチで可能です。

スピーディかつ均一な仕上がりで作業者の熟練度に寄らない安定した結束作業を行うことができます。



RB442T-B2C/1450A

鉄筋結束機用タイワイヤ



TW1060T (JP)



TW1060T-PC (JP)



TW1060T-EG (JP)



TW1060T-S (JP)

商品コード			BTK	
メーカー			マックス	
型式			RB440T-B2C/1450A	RB442T-B2C/1450A
1回結束時間			0.7秒以下	0.5秒以下
1充電当たりの結束数 ^{※1}			約4,000回	約5,000回
対象鉄筋			D10×D10～D22×D22 D25×D19 D13×D13×D25 D16×D16×D13×D13	D10×D10～D22×D22 D25×D19 D25×D13×D13 D16×D16×D13×D13 φ2.6～φ8の溶接金網
使用可能ワイヤ			TW1060T (JP) 材質: なまし鉄線、線径φ1mm TW1060T-PC (JP) 材質: ポリエステルコート線、線径φ1.1mm TW1060T-EG (JP) 材質: 亜鉛メッキ線、線径φ1mm	TW1060T (JP) 材質: なまし鉄線、線径φ1mm TW1060T-PC (JP) 材質: ポリエステルコート線、線径φ1.1mm TW1060T-EG (JP) 材質: 亜鉛メッキ線、線径φ1mm TW1060T-S (JP) 材質: ステンレス線、線径φ1mm
電源			5.0Ah-14.4V (JP-L91450A)	5.0Ah-14.4V (JP-L91450A)
寸法	全 長	mm	295	295
	全 幅	mm	120	125
	全 高	mm	330	330
質量			2.5	2.5

※1 バッテリー:JP-L91450A装着時

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。