

## ドライバードリル

穴あけとネジ締めを1台2役でこなします。

### ■ 充電式

| 商品コード  |     |      | DDD                       | DDD                      |
|--------|-----|------|---------------------------|--------------------------|
| メーカー   |     |      | ハイコーキ                     | マキタ                      |
| 型 式    |     |      | DS12DA                    | DF474D                   |
| 穴あけ能力  | 鉄工  | mm   | 10                        | 13                       |
|        | アルミ | mm   | 12                        | -                        |
|        | 木工  | mm   | 29                        | 38                       |
| 締め付け能力 | 木ネジ | mm   | φ5.8×45                   | φ10×90                   |
|        | 小ネジ | mm   | M6                        | M6                       |
| 最大トルク  |     | N・m  | 38                        | 48                       |
| チャック能力 |     | mm   | 最大10                      | 1.5～13                   |
| 回転数    | 高速  | 回転/分 | 0～350                     | 0～500                    |
|        | 低速  | 回転/分 | 0～1,400                   | 0～2,000                  |
| 電源     |     | V    | 10.8V-2.0Ah<br>(BSL1220M) | 14.4V-6.0Ah<br>(BL1460B) |
| 機体全長   |     | mm   | 166                       | 172                      |
| 質量     |     | kg   | 1.1                       | 1.6                      |



## インパクトドライバー

ドライバードリルに打撃機能が付いており、  
硬い材料へのネジ打ちなどに活躍します。  
ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。



### ■ 100V仕様

| 商品コード  |         |      | ID      |
|--------|---------|------|---------|
| メーカー   |         |      | マキタ     |
| 型 式    |         |      | 6955    |
| 締め付け能力 | 小ネジ     | mm   | M4～M10  |
|        | 普通ボルト   | mm   | M6～M14  |
|        | 高力ボルト   | mm   | M6～M12  |
|        | コーススレッド | mm   | —       |
| 回転数    |         | 回転/分 | 0～2,600 |
| 打撃数    |         | 回/分  | 0～3,500 |
| 電源     |         | V    | 100     |
| 機体全長   |         | mm   | 193     |
| 質量     |         | kg   | 1.2     |

※各種先端工具は別売りとなっております。

### ■ 充電式

| 商品コード   |         |      | CID                      | CID18                  |
|---------|---------|------|--------------------------|------------------------|
| メーカー    |         |      | マキタ                      |                        |
| 型 式     |         |      | TD162D                   | TD173D                 |
| 締め付け能力  | 小ネジ     | mm   | M4 ～ M8                  | M4 ～ M8                |
|         | 普通ボルト   | mm   | M5 ～ M16                 | M5 ～ M16               |
|         | 高力ボルト   | mm   | M5 ～ M14                 | M5 ～ M14               |
|         | コーススレッド | mm   | 22 ～ 125                 | 22 ～ 125               |
| 回転数(最速) |         | 回転/分 | 0～3,400                  | 0～3,400                |
| 打撃数     |         | 回/分  | 0～3,600                  | 0～3,800                |
| 電源      |         |      | 14.4V-6.0Ah<br>(BL1460B) | 18V-6.0Ah<br>(BL1860B) |
| 機体全長    |         | mm   | 114                      | 111                    |
| 質量      |         | kg   | 1.3                      | 1.5                    |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。