

振動ドリル

石材・コンクリートブロック・レンガなど、もろく目づまりしやすい材質の穴あけに活躍します。
ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。



100V仕様

商品コード		SD	
メーカー		マキタ	
型 式		HP2032	
穴あけ能力	コンクリートブロック	mm	20
	鉄工	mm	高速:8 低速:13
	木工	mm	高速:25 低速:40
チャック能力		mm	1.5~13
回転数	回転/分	高速:0~2,900 低速:0~850	
打撃数	回/分	高速:0~32,000 低速:0~9,400	
電源	V	単相100	
電流	A	7.6	
消費電力	W	720	
機体全長	mm	370	
質量	kg	2.5	

※各種先端工具は別売りとなっております。

充電式

商品コード		BSD	
メーカー		マキタ	
型 式		HP474D	
穴あけ能力	コンクリートブロック	mm	13
	鉄工	mm	13
	木工	mm	38
締め付け能力	木ネジ	mm	φ10×90
	小ネジ	mm	6
チャック能力		mm	1.5~13
回転数	回転/分	高速0~2,000 低速0~500	
打撃数	回/分	高速0~30,000 低速0~7,500	
電源		14.4V-6.0Ah (BL1460B)	
機体全長	mm	182	
質量	kg	1.7	

※各種先端工具は別売りとなっております。

電動ドリル

高い穴あけ能力を有しているので重穿孔も余裕をもって作業できます。

商品コード		DD	
メーカー		マキタ	
型 式		6304LR	
最大穴あけ能力	鉄工	mm	13
	木工	mm	38
チャック能力		mm	2~13
回転数	回転/分	0~600	
電源	V	単相100	
電流	A	7.5	
消費電力	W	710	
機体全長	mm	358	
質量	kg	2.6	

※各種先端工具は別売りとなっております。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内