

ハンマードリル

コンクリートや金属の穴あけに使用します。ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。

商品コード			HDSS	HDSS	HDS	HDST
メーカー			マキタ			
型 式			HR2601F	HR2631F	HR4030C	HR2651
穴あけ能力	コンクリート	mm	26	26	40	26
	鉄工	mm	13	13	-	13
	木工	mm	32	32	-	32
	コアビット	mm	68	68	118	68
	ダイヤモンドビット	mm	80	80	-	80
回転数		回転/分	0~1,200	0~1,200	230~460	0~1,200
打撃数		回/分	0~4,600	0~4,600	1,300~2,600	0~4,600
電源		V	単相100	単相100	単相100	単相100
電流		A	8.4	8.4	13	8.4
消費電力		W	800	800	1,100	800
機体全長		mm	361	361	412	604
質量		kg	2.6	2.7	6.3	4.2

※各種先端工具は別売りとなっております。

充電式

商品コード			BHD36	BHDS
メーカー			マキタ	
型 式			HR001G	HR244D
穴あけ能力	コンクリート	mm	26	24
	鉄工	mm	13	13
	木工	mm	32	27
	コアビット	mm	54	54
	ダイヤモンドビット	mm	65	65
回転数		回転/分	0~980	0~950
打撃数		回/分	0~5,000	0~4,700
電源			40V・2.5Ah (BL4025)	18V・6.0Ah (BL1860B)
機体全長		mm	358	328
質量		kg	3.7	3

※各種先端工具は別売りとなっております。



エアー釘打機

下地、サイディング、石工ボード、2×4工法などの釘打ちに使用できます。

商品コード			AKUGI
メーカー			マキタ
型 式			AN622
使用空気圧力	Mpa (kgf/cm ²)		0.54~0.78 (5.5~8)
装てん数 (本)	秒		ワイヤ釘: 200・250・300 シート釘: 200
使用釘サイズ	mm		ワイヤ釘: 45~65 シート釘: 40~50 (ワイド) N釘: 45~65 CN釘: 50 GN釘: 40~50
使用ホース内径			φ6.5以上
機体全長	mm		304
質量	kg		2.2



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。