

## インパクトレンチ

ボルトやナットの締め付け・ゆるめ作業に使用します。持ち運びに便利な充電式もあります。



商品コード			INP	INP16	INP24
メーカー			マキタ		
型 式			TW0350	6906	TW1000
角ドライブ		mm	12.7	19	25.4
締付能力	普通ボルト	mm	M12～M22	M16～M22	M22～M30
	高力ボルト	mm	M12～M16	M16～M20	M22～M24
最大締付けトルク		N・m	350	588	1,000
回転数		回転/分	2,000	1,700	1,400
打撃数		回/分	2,000	1,600	1,500
電源		V	単相100	単相100/単相200	単相100/単相200
電流		A	4.2	11 / 5.5	15 / 7.5
消費電力		W	400	1,050	1300
機体全長		mm	283	325	375
質量		kg	2.9	5	8.4

※各種先端工具は別売りとなっております。

### 充電式

商品コード			BINP	BINP18	BINP188
メーカー			マキタ		
型 式			TW284D	TW700D	TW1001D
角ドライブ		mm	12.7	12.7	19
締付能力	普通ボルト	mm	M10～M20	M10～M24	M12～M30
	高力ボルト	mm	M10～M16	M10～M16	M10～M22
回転数		回転/分	2,800	2,200	1,800
打撃数		回/分	3,500	2,700	2,200
電源			14.4V-6.0Ah (BL1460B)	18V-6.0Ah (BL1860B)	18V-6.0Ah (BL1860B)
機体全長		mm	147	170	229
質量		kg	1.6	2.6	3.7

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。