

磁気ボール盤 (アトラエース・ライトボーラー)

各種鋼板・形鋼等の高精度な穴あけができます。

小型軽量・低丈型のコンパクトタイプもあります。

商品コード		ATACE30	
メー カー		日東工器	
型 式		A-3000	
電源	V	単相100	
	定格消費電力	680	
	定格電流	7	
電気ドリル	無負荷回転速度	700	
	穴あけ能力	35L:穴径φ17.5~φ30(板厚9mm~35mm) 12L:穴径φ14~φ15(板厚8mm~12mm) 25L:穴径φ16~φ30(板厚9mm~25mm)	
	マグネット最大磁力	7,056(720)	
マグネット寸法		7,056(720)	
マグネット消費電力		34	
寸法	全長	352	
	全幅	221	
	全高	415	
質量		14	
標準付属品		パイロットビンA2×1	
オプション		ジェットブローチ、切削油	



アトラエース
LO-3000

低丈型

商品コード		ATACE30T	ATACE35
メー カー		日東工器	
型 式		LO-3000A(低丈型)	LO-3550A(低丈型)
電源	V	単相100	単相100
	定格消費電力	750	750
	定格電流	7.9	7.9
電気ドリル	無負荷回転速度	1,100	950
	穴あけ能力	20L:穴径φ11.5~φ13(板厚6~20) 25L:穴径φ14~φ30(板厚6~25) 35L:穴径φ17.5~φ30(板厚6~35) 50L:穴径φ17.5~φ35(板厚6~50)	20L:穴径φ11.5~φ13(板厚6~20) 25L:穴径φ14~φ30(板厚6~25) 35L:穴径φ17.5~φ30(板厚6~35) 50L:穴径φ17.5~φ35(板厚6~50)
	マグネット最大磁力	5,500(561)	5,500(561)
マグネット寸法		65×145	65×145
マグネット消費電力		35	35
寸法	全長	310	328
	全幅	113	112
	全高	181	277
質量		8.2	8.8
標準付属品		パイロットビンA2×1	パイロットビンA2×1
オプション		ジェットブローチ、切削油	



アトラエース
LO-3550A(低丈型)

商品コード		LB3035	LB3035	LB5050
メー カー		育良精機		
型 式		ISK-LB30ST	IS-LB30SX	ISK-LB50SX
刃物回転数	回転/分	790	790	550
穴あけ能力	mm	穴径:φ11.5~φ30 板厚:6~35	穴径:φ11.5~φ30 板厚:6~35	穴径:φ11.5~φ50 板厚:6~50
マグネット最大磁力	kN	5.5	5.5	6.4
マグネット寸法	mm	192×70	192×70	160×70
最小吸着板厚	mm	6	6	6
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	850	850	850
寸法	全長	299	297	299
	全幅	119	121	145
	全高	229	223	303
質量		9	8.9	10.5
オプション		センターピン、切削油		



ライトボーラー
ISK-LB30ST

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。