

エンジンカッター

コンクリート製品や各種鋼材の切断に使用します。



ECLD7412S (集塵機構付)

切断時のホコリを自吸する
集塵機構付きのエンジン
カッターです。

ECD7414S (12"・14"ブレード兼用・集塵機構付)

切断姿勢に合わせてガードが追従する可動ガード
を搭載。切断時のホコリを自吸する集塵機構
付き。集塵性能はそのまま12"・14"ブレードが
装着可能です。

TS440 (クイックブレーキ機能付)

切断作業中にキックバックが発生したとき、
瞬時にブレードの回転を止めるクイック
ブレーキ機能を搭載しています。

商品コード		EC	EC	EC
メーカー		やまびこ	スチール	やまびこ
型 式		ECL7412S	TS410	ECLD7412S
ブレード寸法	mm/in	320/12	300/12	320/12
最大切込深さ	mm	110	100	130
燃料混合方式		分離潤滑式	混合潤滑式	分離潤滑式
燃料		ガソリン	混合ガソリン (50:1)	ガソリン
燃料タンク容量	mL	640	710	640
潤滑油タンク容量	mL	410	-	410
機体全長	mm	605	675	744
質量	kg	10.2	9.5	13.1
その他仕様		-	-	集塵機構付

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

商品コード		ECL	ECCB	ECLSJ
メーカー		スチール	スチール	やまびこ
型 式		TS420	TS440	ECD7414S
ブレード寸法	mm/in	350/14	350/14	12、14
最大切込深さ	mm	125	116	150
燃料混合方式		混合潤滑式	混合潤滑式	混合潤滑式
燃料		混合ガソリン (50:1)	混合ガソリン (50:1)	混合ガソリン (50:1)
燃料タンク容量	mL	710	710	700
機体全長	mm	725	725	754
質量	kg	9.6	11.1	12.6
その他仕様		-	クイックブレーキ機能付	12"・14"ブレード兼用、集塵機構付

※各種刃はオプション(別売)となっております。

※研削砥石の取替業務には「自由研削砥石特別教育」の修了証が必要です。

■販売品



ダイヤモンドプレート

レジノイドプレート

混合燃料

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。