

LED投光器

現場を明るく照らすLED投光器。取付方法はバース式・三脚式・マグネット式など現場状況に応じてお選びいただけます。



商品コード		LEDTK017	LEDEN	LEDTK04	LEDTK06	LEDTK10	LEDTK10S	LEDMTK10
クラス		20W	30W	40W	60W	100W	100W	100W
仕様		バイス式	三脚式	バイス式	バイス式	バイス式	三脚式	マグネット式
メーカー		畑屋製作所	日動工業	畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所		畑屋製作所
型式		RGL-10T	LEN-FH30D-SL-50K	REL-10WT	LEV-705T	L100V2DHW50		GLV-105KM
全光束	lm	2,400	4,480	3,700	8,400	17,800		15,000
照射角	度	110	110	110	110	120		120
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100		単相100
消費電力	W	40	30	40	70	100		100
電源コード長さ	m	5	3	10	5	5		5
寸法(本体)※1	全長	mm	310	262	330	111		286
	全幅	mm	φ169	76	φ215	226		217
	全高	mm	-	224	-	499		309
質量(本体)※1	kg	2.1	2	3	3.3	5.6		7
その他仕様		屋内・屋外兼用						

※1 取付用アタッチメントは除いた数値となっています。

商品コード	LTK15	LEDTK15S	LEDTK20S	LTK30	LTK30S	LTK30S	LTK50S	LTK50T
クラス	150W	150W	200W	300W	300W	300W	500W	500W
仕様	吊下式	三脚式	三脚式	吊下式	三脚式	三脚式	三脚式	吊下式
メーカー	日動工業	畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所	日動工業	日動工業	日動工業
型式	L150V2-D-HW-50K	LEBX-2005KDT2	LE-3005KDT	LEBX-3005KDT	L300W-AB-DIM	L500W-D-AW-50K	L500W-D-AW-50K	L500W-D-AW-50K
全光束	lm	21,000	27,000	36,600	70,000	41,500	70,000	70,000
照射角	度	110	120	120	120	130	110	110
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100(200)	単相100(200)
消費電力	W	152	200	300	500	13.8~322	492	492
電源コード長さ	m	5	5	5	5	4.5	5	5
寸法(本体)※1	全長	mm	286	235	190	226	410	φ470
	全幅	mm	173	390	438	516	368	223
	全高	mm	309	420	400	430	346	-
質量(本体)※1	kg	6.2	11.5	8	11.5	8.1	11.8	11.8
その他仕様	屋内・屋外兼用							

※1 取付用アタッチメントは除いた数値となっています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。