

LEDフックライト 充電式

床置きや単管への吊下げなど設置場所を選ばない、充電式のLED投光器です。

商品コード	RIBL30L	RIBL30L	
クラス	30W	30W	
仕様	床置・吊下兼用	床置・吊下兼用	
メーカー	日動工業	畠屋製作所	
型式	BAT-LI30H-4H	LEH-30BLPT	
全光束(Hi時)	lm	3,580	3,300
連続点灯時間	h	Hi:4時間 LOW:8時間	Hi:5時間 LOW:10時間
充電時間	h	4	6
電源(リチウムイオン電池)		12.8V-6.0Ah	12.8V-12A
充電電源	V	単相100/200	単相100
寸法(本体)※1	全長 mm	321	350
全幅 mm	231	320	
全高 mm	376	375	
質量(本体)※1	kg	4.4	5.7
その他仕様		屋内・屋外兼用	



LEDケイライト 充電式

軽量・防雨型なので、手軽に屋外でも使える充電式ライトです。



商品コード	KL10Y	KL10M	KL15T	KL15T	KL20M
クラス	10W	10W	15W	15W	20W
仕様	床置式	マグネット式	バイス式	バイス式	マグネット式
畠屋製作所					
型式	LWK-10	LWK-10M	LWK-15V	LWK-S-V	LWK-SSS-M
全光束(Hi時)	lm	700	700	960	960
連続点灯時間	h	約6	約6	8	8
充電時間	h	約8	約8	8.5	8.5
電源(リチウムイオン電池)		7.4V-6.6Ah	7.4V-6.6Ah	7.4V-13.2Ah	14.8V-10.4A
充電電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100
寸法(本体)※1	全長 mm	230	235	240	245
全幅 mm	75	137	157	215	245
全高 mm	220	245	492	440	230
質量(本体)※1	kg	1.2	2.2	2.35	2.2
その他仕様		屋内・屋外兼用		USBタイプA出力可能(DC5V・最大2A)	

※1 取付用アタッチメントは除いた数値となっています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内