

LED蛍光ライト

蛍光灯形状のLEDライト。フック付きなので各種現場のパイプに簡単に取付が可能です。
充電式は電源の配線がなくなるので、作業現場環境の改善が図れます。

商品コード			LEDKKL40
クラス			19W
メーカー			畑屋製作所
型 式			LXW-5WT
全光束	lm		2,300
電源	V		単相100
消費電力	W		19
電源コード長さ	m		5
連結可能本数	本		15
寸法	全長	mm	1,523
	全幅	mm	72φ
質量	kg		2.3
その他仕様			屋内・屋外兼用



■ 充電式

商品コード			LEDKKLB	LEDKLBS
クラス			8W・充電式	8W・充電式
メーカー			畑屋製作所	畑屋製作所
型 式			LLW-8BT	LSW-8BT
全光束	lm		1,000	1,000
連続点灯時間	h		10	10
充電時間	h		6	6
電源(リチウムイオン電池)			14.8V-5.2A	14.8V-5.2A
充電電源	V		単相100	単相100
寸法	全長	mm	1,425	819
	全幅	mm	48φ	48φ
質量	kg		1.8	1.6
その他仕様			屋内・屋外兼用	



LEDソーラー照明灯・街路灯

工事用看板照明や仮囲い下を明るく照らす街路灯などに活躍します。



商品コード			KPLS	LEDSGS	LEDKKT	LEDKKT	LEDKKT
メーカー			キタムラ産業	ネクセル	ネクセル	日恵製作所	日恵製作所
型 式			KLG-007	NEXOP-SFL10	KBL-001	WA45D-004M	WA45D-004M/J5
連続点灯時間			約4日(満充電時)	常時20%点灯:約12時間	夜間:約48(8時間×6日間)	不日照:約3日間	不日照:約7日間
電源			ニッケル水素電池	リチウムイオン 3.7V-7.2Ah	リチウムイオン 3.7V-8.0Ah	ニッケル水素 3.6V-4.8mAh	ニッケル水素 3.6V-4.8mAh
寸法	全長	mm	245	300	245	450	450
	全幅	mm	313	35	262.5	80	80
	全高	mm	140	250	137.5	133.5	133.5
質量			kg	約2	1.37	2	1.5
その他仕様			夜間自動点灯機能	屋内・屋外兼用 人感センサー 夜間自動点灯モード	屋内・屋外兼用 夜間自動点灯	屋内・屋外兼用 夜間自動微点灯 C形バース付き	屋内・屋外兼用 夜間自動微点灯 人感時20秒間全点灯 C形バース付き

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内