

回転レーザーレベル・ローテティングレーザー



土木・建築における水平出しなどにおいて、簡単に可視光レーザーの基準面が得られますので作業効率化が図れます。

商品コード		KLVL	RTL
メーカー		トプコン	トプコン
型 式		RL-H5A	RL-200/2S
最大測定範囲		800m (LS-80X使用時)	1,100m (LS-80X使用時)
水平精度		±10"	±7"
自動整準範囲		±5°	±5°
電源		単1 アルカリ電池 x 4 本	ニッケル水素バッテリー
連続使用時間 ※1		約100 時間	約90 時間
寸法(L×W×H)	mm	172×211×205	174×218×253
質量	kg	2.3	3.6
その他仕様		-	専用リモコン付

※1 バッテリーの充電時間及び使用時間は使用状況により変わります。

パイプレーザー



上下水管・ガス管の設置工事などにおいて、従来の水系張りの代わりに高精度な可視光レーザービームを使用するので作業効率化が図れます。

商品コード		PL	
メーカー		トプコン	トプコン
型 式		TP-L5GV	TP-L6WGV
勾配設定	勾配設定範囲	-15%～+40% (-150‰～+400‰)	-15%～+40% (-150‰～+400‰)
	最小勾配設定単位	0.001% (0.01‰)	0.001% (0.01‰)
	ラインコントロール範囲	約17°	約17°
オートアライメント範囲		5～150m	5～150m
自動整準範囲	勾配方向	±10%	±10%
	回転方向	約±4°	約±4°
	水平精度	±10"	±10"
電源		リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
耐水性及び耐じん性		JIS C 0920 保護等級IPX8(水中形) に準拠	JIS C 0920 保護等級IPX8(水中形) に準拠
寸法	mm	φ125×374	φ125×280
質量	kg	約3.8	約3

※1 バッテリーの充電時間及び使用時間は使用状況により変わります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内