

シュミットテストハンマー

コンクリートにハンマーを打撃、跳ね返った高さにより反発値を計測して圧縮強度を推定します。

商品コード	STH	SRH
メーカー	エフティーエス	エフティーエス
型 式	シュミットLive Print N	シュミットLive KS
測定範囲	N/mm ²	圧縮強度10~70
衝撃エネルギー	Nm	2,207
電源	単4形充電池×1本	単4形アルカリ乾電池×1本

■ テストアンビル

商品コード	STHTA
型 式	TA-FN

※正しい試験値を示すためテストアンビルによる定期的な精度確認が必要となります。



シュミットLive Print N

簡易支持力測定器 キャスボル

地盤の支持力特性値などをリアルタイムに評価できる三脚状の測定器です。
反力が不要のため、狭い場所や山間部でも運用可能です。

商品コード	KSRYOS	
メーカー	マルイ	
型 式	MIS-244-0-62	
本体部	ランマー	重量:4.5kg、落下高さ:45cm 打撃面直径:0.00196m ² 、固定法:1支点バネ式構造
	寸法	mm
表示部	質量	kg
	表示内容	la値・CBR・K30・C・φ・qcの測定値、測定数、平均値 最大値・最小値の統計計算値、管理番号
寸法(W×D×H)	mm	230×100×110
	質量	kg
電源	ニッケル水素電池	



MIS-244-0-62

アンカーテスター

非破壊でアンカー設計強度の確認試験が行えます。
軽量なので高所作業や天井・壁・床面の検査が1人でも可能です。

商品コード	ANKER	
メーカー	日本ヒルティ	
型 式	DPG100	
測定範囲	0~100 kN	
測定アンカーボルト	M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24	
ナット幅	mm	36
測定誤差	kN (kgf)	±0.3 (±30)
傾斜補正範囲	度	2.5
電源	9V乾電池	
質量	kg	3



DPG100

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。