

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機、アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

酸素検知器・ 酸素濃度計

タンクやマンホール内、
トンネルなど地下工事現場などの
酸欠防止対策に使用されます。



商品コード	O2GS	O2DK	O2DK
メーカー	理研計器	理研計器	新コスマス電機
型 式	OX-04	OX-08	XO-326ⅡSA
検知原理	定電位電解式	隔膜ガルバニ電池式	隔膜ガルバニ電池式
検知範囲	0.0~25.0%	0~40.0%	0~25.0%
警報動作	ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、 ガス濃度値点滅、振動	ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、 ガス濃度値点滅、振動	ブザー断続音、LCD表示点滅、 警報ランプ点滅、バイブレーション
防爆等級	Ex ia II C T4 Ga	Ex ia II C T4 Ga	Ex ia II C T3
電源	単3形アルカリ乾電池 2本	単3形アルカリ乾電池 2本	単3形アルカリ乾電池 2本
連続使用時間	約3,000時間	約20,000時間	約15,000時間
寸法(W×H×D)	mm	約54×67×24	約68×150×49
質量	g	約93	約290
			約340

有害ガス検知器

人体に有害とされるガス濃度を測定できます。

マンホール内などにおける酸素欠乏症・硫化水素中毒対策として使用されます。

商品コード	YGS3RP	YGS	YGS
メーカー	理研計器	理研計器	理研計器
型 式	GX-3R PRO	GX-3R	GX-2009
検知原理	ニューセラミック式 非分散型赤外線式 定電位電解式	ニューセラミック式 定電位電解式	ニューセラミック式 定電位電解式 隔膜ガルバニ電池式
検知範囲	メタン、一酸化炭素、二酸化炭素、 硫化水素、シアノ化水素、イソブタン、 アンモニア、二酸化窒素、酸素、 ホスフィン、二酸化硫黄	メタン、一酸化炭素、硫化水素、 イソブタン、酸素	メタン、一酸化炭素、硫化水素、 イソブタン、酸素、二酸化硫黄
警報動作	ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、 ガス濃度表示点滅、振動	ランプ点灯、ブザー断続、 ガス濃度表示点滅、振動	ランプ点灯、ブザー断続、 ガス濃度表示点滅、振動
防爆等級	Ex ia II C T4 Ga	Ex ia II C T4 Ga	Ex ia II C T4 X
電源	リチウムイオン充電池または 単4形アルカリ乾電池 2本	リチウムイオン充電池	ニッケル水素電池
寸法(W×H×D)	mm	約73×65×34	約76×69×26
質量	g	約140	約130
その他仕様	bluetooth搭載、専用アプリ:RK Link	-	-



GX-3R PRO

bluetooth を搭載しており専用アプリで
スマートフォンと連動させることができます。
有害ガスの検知や倒れたりするなどの異常を検知すると設定したメールアドレスへ
速やかに通知します。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。